



## BPU5260Ah

### Mittelschwere Rüttelplatte 300-600kg NextGen

Effizient und präzise für Graben- und Flächenverdichtung

Die mittelschweren, reversierbaren Vibrationsplatten bieten die perfekte Kombination aus hoher Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit und hervorragender Verdichtungsleistung. Sie wurden speziell für die Anforderungen der Graben- und Flächenverdichtung entwickelt und ermöglichen eine effiziente und präzise Verdichtung verschiedener Bodenarten und -strukturen. Mit ihrer modernen und ergonomischen Benutzeroberfläche bieten sie höchsten Komfort und erleichtern das Arbeiten, was zu einer spürbaren Produktivitätssteigerung führt. Die dieselbetriebene Pro-Version überzeugt zusätzlich durch eine leistungsstarke Maschinensteuerung mit innovativen Features: Bluetooth Konnektivität per Smartphone App, serienmäßige Verdichtungskontrolle und optionale Compomatic- und Telematik-Funktionalität. Zahlreiche Maschinendiagnosefunktionen vereinfachen zudem den Service und die Wartung, für reibungsloses Arbeiten und eine lange Lebensdauer Ihrer Maschine.

### Highlights

- Optimale Steuerung und Ergonomie
- Niedrige HAV (< 2,5 m/s<sup>2</sup>)
- Compomatic
- Digitale Maschinensteuerung
- Leichte Reinigung durch offene Grundplatte

### Technische Daten

#### ■ Mechanische Leistungsangaben

Zentrifugalkraft	52 kN
Flächenleistung	733,0 m <sup>2</sup> /h
Vorlauf	26,0 m/min
Schwingungen (Hz)	69,0 Hz

Höhe Schutzrahmen 817,0 mm

Dicke Grundplatte 15,0 mm

Betriebsgewicht 373,0 kg

Unterfahrhhöhe 817,0 mm

#### ■ Verbrennungsmotor

Nennleistung	8,7 kW
Nenndrehzahl	3.600,0 1/min

#### ■ Umweltkenndaten

HAV-Summenpegel (Norm) EN 500-4

#### ■ Mechanische Angaben

Länge Grundplatte	965,0 mm
Breite	600,0 mm
Breite Grundplatte	600,0 mm
Höhe	1.449,0 mm

## Verfügbare Motoren

### Honda GX390-UT2X-QA-4-SD

Kühlung	Luftkühlung
Motortyp	Ottomotor
Verbrennungsverfahren	viertakt
Zylinder	1
Hubraum	389 cm <sup>3</sup>
Kraftstofftyp	Ottokraftstoff
Kraftstoffverbrauch	2 L/Std
Tankinhalt	6,1 l
Nennleistung	6,4 kW
Nenndrehzahl	3,000 PL
Norm (Nennleistung)	SAE J1349
Betriebsleistung	5,4 kW
Betriebsdrehzahl	2.600 PL
Starter Typ	Reversierstarter
Motorhersteller	Honda

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.