

PG2A

Pompy do wody czystej serii PG

Skutecznie pozyskuj czystą wodę

Ze względu na samozasysające działanie tłoczenia odśrodkowego i ogólne niewielkie wymiary pompa jest idealna dla wykonawcy, który potrzebuje tymczasowego usuwania wody.

Opis produktu

- Łopatki wypompowywania z tyłu wirnika.
- Żeliwny wirnik i spirala zapewniają długi okres użytkowania i minimalne serwisowanie
- Węglowo-ceramiczna uszczelka mechaniczna.

Dane techniczne

dane wydajności mechanicznej

Maks. wydajność pompy	598,0 l/min
Maks. średnica cząsteczek stałych	6,5 mm
Maks. wysokość ssania	7,6 m
Maks. wysokość podnoszenia	30,0 m

dane mechaniczne

Długość	481,0 mm
Szerokość	377,0 mm
Wysokość	394,0 mm
Ciężar roboczy	24,0 kg
Średnica króćca ssawnego/ciśnieniowego	50,0 mm

Silnik spalinowy

Chłodzenie	Chłodzenie powietrzem
Typ silnika	Silnik benzynowy
Cylinder	1,0
Pojemność skokowa	118,0 cm^3
Typ paliwa napędowego	Benzyna bezołowiowa
Zużycie paliwa	1,3 l/h
Pojemność baku	2,5 l
Maks. ilość oleju	0,6 l
Maks. moc	2,6 kW
Prędkość obrotowa (maks. moc)	3.600,0 1/min
Prędkość obrotowa	3.600,0 1/min
Producent silnika	Honda
Zużycie paliwa przy pełnej mocy	1,3 l/h
Czas pracy przy 100%	1,9 godzin

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com