



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## IRSE-FU58/230

### Hoogfrequente trilnaalden

Meer comfort bij de betonverdichting

De hoogfrequente trilnaalden uit de IRSE-FU-serie van Wacker Neuson hebben een korte beschermingslang die aan het uiteinde voorzien is van een praktische LowVib-handgreep. De ergonomisch gevormde handgreep met trillingsdemping biedt een hoog bedieningscomfort, vooral bij het verdichten van vloer- en plafondplaten. Net als alle trilnaalden van Wacker Neuson zijn ook de IRSEN- / IRSE-FU-modellen hoogwaardig afgewerkt en voorzien van een groot aantal details.

### Hoogtepunten

- Bodyguard
- Handgreep (Low Vib)
- Toerentalstabiele elektromotor met hoge trekkracht
- Schakelaarbehuizing met geïntegreerde frequentieomvormer

### Technische gegevens

#### ■ elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	6,00 A
Nominale spanning	220,0 - 240,0 V
Nominale frequentie	50,0 - 60,0 Hz
Nominaal vermogen [P]	1,10 kW
Fase	1,0 ~

#### ■ mechanische vermogensinformatie

Trillingsamplitude in de lucht	2,500 mm
Trillingen	12.000,0 1/min
Trillingen (Hz)	200,0 Hz

#### ■ mechanische informatie

Lengte slang	0,8 M
--------------	-------

Gewicht	17,00 KG
Rubberen kap	<input type="checkbox"/> Nee

#### ■ E-motor

Motortype	<input type="checkbox"/> Asynchroonmotor
-----------	--

#### ■ Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse	<input type="checkbox"/> I / aarding
Beschermingsgraad	<input type="checkbox"/> IP67

#### ■ Elektrisch systeem

Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit	<input type="checkbox"/> Ja
Geïntegreerde transformator	<input type="checkbox"/> Ja
Lengte kabel	15,0 M
Soort stekker	<input type="checkbox"/> CEE 7/7 (stekkertype EF)