

DPU110Lem970

Тяжелые виброплиты реверсивного хода

Бескомпромиссная производительность при высоком комфорте управления

Тяжелые виброплиты реверсивного хода обеспечивают бескомпромиссно высокую производительность уплотнения при компактных габаритах и высоком комфорте управления. Поэтому их выбирают в качестве агрегата для выполнения сложных работ по уплотнению, например, в дорожном строительстве. При этом двигатель с водяным охлаждением обеспечивает постоянно высокую производительность. Большое количество функциональных деталей на основе самых современных технологий обеспечивают эффективность выполнения работ и облегчают ежедневное техническое обслуживание. Линейка продукции представлена высокопроизводительными тяжелыми виброплитами с центробежной силой от 80 до 130 килоньютонов.

Преимущества

- Компактные габариты, высокая производительность
- Прочный и долговечный
- Направляющая рукоять
- Интуитивно понятная концепция рукояти управления с плавной настройкой скорости
- Большой бак, большой объем воздушного фильтра

Технические характеристики

механические рабочие характеристики

Центробежная сила	110 кН
Площадь обрабатываемой поверхности	1.746,0 м²/ч
Прямой ход	30,0 м/мин
Преодолеваемый уклон	36,0 %
Вибрация (Гц)	60,0 Гц

механические данные

Длина плиты основания	1.182,0 мм
Ширина	970,0 мм
Ширина плиты основания	970,0 мм
Высота	1.541,0 мм
Высота защитной рамы	822,0 мм
Толщина плиты основания	14,0 мм
Рабочий вес	830,0 кг
Клиренс	830,0 мм

Двигатель внутреннего сгорания

Номинальная мощность	16,0 кВт
Номинальное число оборотов	2.700,0 1/мин

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Доступные двигатели

Kohler KDW 1003E527A

Охлаждение	Водяное охлаждение
Тип двигателя	Дизельный двигатель
Процесс сгорания	Четырехтактный
Цилиндры	3
Рабочий объем	1.028 см3
Тип топлива	Дизельное EN 590
Расход топлива	3,30 Литер
Объем бака	11,20 л
Номинальная мощность	160,00 кВт
Номинальное число оборотов	2.700 PL
Производительность	12 кВт
Рабочее число оборотов	2.700 PL
Норма (производительность)	ISO 3046-1
Стартер, тип	Электрический стартер
Производитель двигателя	Kohler

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com