



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BPU6275Ah

**Közepes súlyú lapvibrátorok,
300-600 kg, következő generációs**

**Árkok és felületek hatékony és pontos
tömörítéséhez**

A közepes súlyú irányváltós lapvibrátorok a nagy előre- és hátrameneti sebesség és a kiváló tömörítési teljesítmény tökéletes kombinációját kínálják. Kifejezetten az árkok és felületek tömörítési követelményeihez lettek kifejlesztve, és lehetővé teszik a különféle talajtípusok és -szerkezetek hatékony és pontos tömörítését. Modern és ergonomikus felhasználói felületük révén maximális kényelmet nyújtanak és megkönnyítik a munkát, ami a termelékenység érezhető növekedését eredményezi. A dízelüzemű Pro változat ezenkívül nagy teljesítményű, innovatív funkciókkal rendelkező gépvezérlő rendszerrel is büszkélkedhet: Bluetooth-kapcsolat okostelefonos alkalmazáson keresztül, tömörítésvezérlés az alapfelszereltség részeként, valamint opcionális Ciklomatikus és telematikai funkciók. A számos gépdiaosztikai funkció egyszerűbbé teszi a szervizelést és karbantartást, biztosítva a zavartalan működést és a gép hosszú élettartamát.

Fő jellemzők

- Optimális vezérlés és ergonómia
- Alacsony HAV [kéz-kar vibráció] (< 2,5 m/s²)
- Compamatic
- Digitális gépvezérlés
- Gyengéd tisztítás a nyitott alaplapon.

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	62 kN
Felületi teljesítmény	1.080,0 m ² /h
Előfutás	30,0 m/min
Rezgések (Hz)	69,0 Hz

■ mechanikai Adatok

Alaplemez hossza	965,0 mm
Külső keréknyomtáv	750,0 mm
Alaplemez szélessége	750,0 mm
Magasság	1.449,0 mm

Védőkeret magassága	817,0 mm
Alaplemez vastagsága	15,0 mm
Üzemi tömeg	452,0 kg
Gépmagasság vezetőkengyel nélkül	817,0 mm

■ Belső égésű motor

Névleges teljesítmény	8,7 kW
Névleges fordulatszám	3.600,0 1/min

■ Környezetvédelmi adatok

HAV-zúgási zajszint (szabvány)	EN 500-4
--------------------------------	----------

Elérhető motorok

Honda GX390-UT2X-QA-4-SD

Hűtés	Léghűtés
Motortípus	Otto-motor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	1
Lökettérfogat	389 cm ³
Üzemanyag típusa	Otto-motorokhoz megfelelő üzemanyag
Üzemanyag fogyasztás	2 L/Std
Tartálytérfogat	6,1 l
Névleges teljesítmény	6,4 kW
Névleges fordulatszám	3,000 PL
Szabvány (Névleges teljesítmény)	SAE J1349
Üzemi teljesítmény	5,4 kW
Üzemi fordulatszám	2.600 PL
Önindító típusa	Írányváltó indító
Motorgyártó	Honda