


# DPU110rLem970 US

## Planchas vibratorias con control remoto

### Compactación potente a distancia

De diseño robusto y compacto, las planchas vibratorias con control remoto ofrecen el mismo rendimiento de compactación elevado que los modelos con barra de mando. El cómodo control remoto con dos joysticks permite al operador trabajar lejos de las vibraciones, los gases de escape y las emisiones de ruido. Gracias al innovador control, que admite el desplazamiento hacia delante y el movimiento de giro al mismo tiempo, permite controlar la plancha vibratoria de manera rentable y con precisión incluso en curvas y alrededor de obstáculos.

## Aspectos destacados

- Dimensiones compactas, alto rendimiento
- Robusta y duradera
- Control remoto por infrarrojos con funciones de seguridad de eficacia probada
- Control progresivo y preciso

## Ficha técnica

### Datos de rendimiento mecánicos

| | |
|---|---|
| Fuerza centrífuga | 110 kN |
| Rendimiento superficial | 1.630,0 m²/h |
| Marcha de avance | 28,0 m/min |
| Capacidad de ascenso | 32,0 % |
| Oscilaciones (Hz) | 60,0 hz |

### Datos mecánicos

| | |
|---|---|
| Longitud de la placa base | 1.182,0 mm |
| Anchura | 970,0 mm |
| Anchura placa base | 970,0 mm |
| Altura | 833,0 mm |
| Altura del armazón protección | 822,0 mm |
| Grosor placa base | 14,0 mm |
| Peso de servicio | 810,0 kg |
| Altura de acceso inferior | 830,0 mm |

### Motor de combustión interna

| | |
|---|---|
| Potencia nominal | 13,5 kw |
| Número de revoluciones nominal | 2.700,0 1/min |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Alcance máx. control remoto | 20,0 m |

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Motores disponibles

### Kohler KDW 1003 US

| | |
|---|---|
| Refrigeración | Refrigeración por agua |
| Modelo de motor | Motor diésel |
| Sistema de combustión | Cuatro tiempos |
| No. de cilindros | 3 |
| Cilindrada | 1.028 $cm^3$ |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Consumo de combustible | 3,30 l/h |
| Capacidad del depósito | 11,20 l |
| Potencia nominal | 13,50 kw |
| Número de revoluciones nominal | 2.700 PL |
| Norma (potencia nominal) | ISO 3046-1 |
| Rendimiento de servicio | 12 kw |
| Revoluciones de funcionamiento | 2.700 PL |
| Norma (potencia de servicio) | ISO 3046-1 |
| Arranque modelo | Arranque eléctrico |
| Fabricante del motor | Kohler |

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com