



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## PS2-1503

### Dompelpomp

Krachtig en absoluut betrouwbaar voor bouwplaatsontwatering

Het maakt niet uit hoe groot of klein de taak is, enkelfasige pompompen van Wacker Neuson bieden de veelzijdigheid en duurzaamheid die aannemers nodig hebben voor het gemakkelijk afwateren van de bouwplaats.

### Hoogtepunten

- Grote verscheidenheid aan modellen
- Optionele motorbeveiligingsstekker voor draaistroom-pompen
- Betrouwbare kruipwaterbeveiliging
- Perfect afgedichte motorruimte door dubbele, interne glijringafdichting van siliciumcarbide in oliebad
- Olieverdeler voor betrouwbare smering in elke positie
- Droogloopveilig
- Stalen huls beperkt de slijtage van de as

### Technische gegevens

#### ■ elektrische vermogensinformatie

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Nominale stroom     | 3,50 A  |
| Nominale spanning   | 400,0 V |
| Nominale frequentie | 50,0 Hz |
| Fase                | 3,0 ~   |

#### ■ mechanische vermogensinformatie

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Stroomsnelheid max.      | 430,0 l/min |
| Diameter vaste stof max. | 8,5 mm      |
| Afleverhoogte max.       | 21,5 M      |

#### ■ mechanische informatie

|        |          |
|--------|----------|
| Lengte | 235,0 mm |
|--------|----------|

Breedte 215,0 mm

Hoogte 550,0 mm

Bedrijfsgewicht 35,0 KG

Diameter zuig- en spuitstuk 50,0 mm

#### ■ E-motor

Nominale snelheid 2.850,0 1/min

#### ■ Elektrisch systeem

Lengte kabel 20,0 M

Dwarsdoorsnede kabel 1,5 mm<sup>2</sup>