

PS4-7503HF

Pompa zatapialna

Wydajna i absolutnie niezawodna przy odwadnianiu placów budowy

Solidne pompy głębinowe prądu trójfazowego serii PS mogą tłoczyć brudną wodę z cząsteczkami stałymi o średnicy do 20 mm. Wyróżniają się dużą ilością przepompowywanej wody oraz dużą wysokością podnoszenia, dzięki czemu nadają się doskonale do szybkiego i skutecznego osuszania plac budowy. Przy tym mają solidną konstrukcję wykonaną z materiałów wysokiej jakości i są łatwe w eksploatacji. Oferta pomp serii PS obejmuje również wyjątkowo lekkie modele z aluminium oraz urządzenia pracujące w trybie automatycznym.

Opis produktu

- Różnorodność modelu
- Opcjonalna wtyczka z ochroną silnika do pompy prądu trójfazowego
- Niezawodna ochrona przed wnikającą wodą
- Idealne uszczelnienie komory silnika przez podwójny, umieszczony wewnątrz pierścień ślizgowy z węglika krzemu w kąpieli olejowej
- Możliwość pracy „na sucho"

Dane techniczne

wydajność elektryczna

Napięcie znamionowe	400,0 V
Częstotliwość znamionowa	50,0 Hz
Prąd rozruchowy na biegu jałowym	117,0 A
Prąd rozruchowy przy pełnym obciążeniu	14,3 A
Fazy	3,0 ~

dane wydajności mechanicznej

Maks. wydajność pompy	2.040,0 l/min
Maks. średnica cząsteczek stałych	20,0 mm
Maks. wysokość podnoszenia	31,0 m

dane mechaniczne

Długość	330,0 mm
Szerokość	315,0 mm
Wysokość	785,0 mm
Ciężar roboczy	93,0 kg
Średnica króćca ssawnego/ciśnieniowego	100,0 mm

Silnik elektryczny

Znamionowa prędkość obrotowa	2.880,0 1/min

Układ elektryczny

Długość kabla	20,0 m
Przekrój poprzeczny przewodu	4,0 mm²

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com