



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PTS4V

Samozasysające pompy brudnej wody serii PT

Idealne do szerokiej gamy możliwości zastosowania

Samozasysająca pompa odśrodkowa PTS4 to świetny wybór do wymagających zadań odwadniania. Solidny silnik Vanguard z rozrusznikiem elektrycznym zapewnia niezawodną moc. Pompa nadaje się zarówno do czystej, jak również wody z błotem, brudem, piaskiem i żwirem. Dzięki wirnikowi z odlewu sferoidalnego z hartowaną powierzchnią oraz mechanicznym uszczelkom ceramiczno-karbonowym w kąpiel olejowej pompa jest niezwykle odporna na zużycie i charakteryzuje się długim czasem eksploatacji przy minimalnych nakładach na konserwację. Dzięki lekkiej konstrukcji, centralnym zaczepom do podnoszenia i zintegrowanym kołom pompa jest szczególnie łatwa w transporcie i obsłudze.

Opis produktu

- Bezproblemowy transport
- Silnik benzynowy Vanguard
- Wytrzymały i długotrwały

Dane techniczne

■ dane wydajności mechanicznej

Maks. wydajność pompy	2.322,0 l/min
Maks. ciśnienie pompy	3,1 bar
Maks. średnica cząsteczek stałych	50,0 mm
Maks. wysokość ssania	7,6 m
Maks. wysokość podnoszenia	24,0 m

■ dane mechaniczne

Długość	915,0 mm
Szerokość	890,0 mm
Wysokość	890,0 mm
Ciężar roboczy	150,0 kg
Średnica króćca ssawnego/ciśnieniowego	100,0 mm

■ Silnik spalinowy

Pojemność baku	17,4 ja
----------------	---------

Typ rozrusznika	Rozrusznik elektryczny
Napięcie rozrusznika	12,0 V
Prąd rozruchu zimnego akumulatora CCA	230,0 A
Prąd rozruchowy akumulatora CA	32,0 A
Wielkość akumulatora rozruchowego	22 NF
Prędkość obrotowa 1	3.600,0 1 min
Zużycie paliwa przy prędkości obrotowej 1	5,4 Litr /
Czas pracy przy prędkości obrotowej 1	3,2 godzin

■ Transport i przechowywanie

Długość do transportu	1.150,0 mm
Szerokość do transportu	750,0 mm
Wysokość do transportu	1.800,0 mm

Dostępne silniki

Briggs, 16 PS Vanguard

Chłodzenie	Chłodzenie powietrzem
Typ silnika	Silnik benzynowy
Proces spalania	Czterosuwowy
Cylinder	2
Pojemność skokowa	479 cm3
Typ paliwa napędowego	Benzyna bezołowiowa
Przygotowanie mieszanki	Gaźnik
Pojemność baku	17 ja
Specyfikacja oleju	SAE 10W-30
Maks. ilość oleju	1,3 ja
Maks. moc	11,9 kW
Prędkość obrotowa (maks. moc)	3,600 PL
Norma (maks. moc)	SAE J1995
Filtr powietrza	Filtr powietrza suchy
Typ rozrusznika	Rozrusznik elektryczny

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.