

BPU 3050A US

Placa vibradora reversível

Elevada compactação em espaços estreitos

As placas vibratórias reversíveis leves fazem parte dos faz-tudo para trabalhos de pavimentação, jardinagem e paisagismo assim como para trabalhos de manutenção de estradas, caminhos e parques de estacionamento. Dispõem, tal como todas as placas vibratórias da classe 25 – 37 kN da Wacker Neuson, de um kit de rodas robusto integrado. Deste modo, esta classe de equipamentos oferece no mercado uma mobilidade única no canteiro de obra.

Destaques

- Dimensões compactas, alto desempenho
- Kit de rodas integrado
- Robusta e durável

Dados técnicos

mecânica Especificações de performance

Força centrífuga	30 kN
Potência de superfície	570,0 m²/h
Avanço	19,0 m/min
Capacidade de subida	36,4 %
Vibrações (Hz)	90,0 Hz

mecânica Especificação

Comprimento da placa de base	703,0 mm
Largura	500,0 mm
Placa de base larga	500,0 mm
Altura	1.101,0 mm
Altura da moldura de proteção	746,0 mm
Placa de base espessa	10,0 mm
Peso operacional	166,0 kg
Distância em relação ao solo	746,0 - 856,0 mm

Motor de combustão

Potência nominal	5,6 kW
Rotação nominal	2.800,0 1/min

Características ambientais

Nível total de HAV (valor medido)	2,8 m/s²
Nível total de HAV (norma)	EN 500-4

Sistema elétrico

Opções de codificação	0
Alcance do controle remoto máx.	0,0 m

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Motores disponíveis

Honda GX270-UT2X-QA-4-SD

Arrefecimento	Arrefecimento a ar
Tipo de motor	Motor a gasoline
Processo de combustão	Quatro tempos
Cilindro	1
Cilindrada	270 cm^3
Tipo de combustível	Gasolina
Consumo de combustível	1,60 l/h
Capacidade do tanque de combustível	5,30 l
Potência nominal	5,10 kW
Rotação nominal	3.600 PL
Norma (potência nominal)	SAE J1349
Potência operacional	5,1 kW
Rotação operacional	3.600 PL
Norma (potência operacional)	ISO 3046 IFN
Tipo de partida	Arranque reversível
Fabricante do motor	Honda

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com