



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



IRSEN38/042

Belső vibrátorok

Több kényelem a beton tömörítésekor

A Wacker Neuson IRSEN sorozatú nagyfrekvenciás belső vibrátorainak rövid védőtömlője van, amely egy praktikus LowVib markolatban végződik. Az ergonomikusan kialakított és rezgés-csillapított markolat magas szintű kezelői kényelmet biztosít, különösen a padló- és mennyezeti födécek tömörítésekor. Mint a Wacker Neuson összes belső vibrátora, az IRSEN modellek is a kiváló minőségű kivitelezéssel és rengeteg részlettel tűnnek ki.

Fő jellemzők

- Markolat (Low Vib)
- Állandó fordulatszámú és erőteljes villanymotor
- Made in Germany
- Robusztus dizájn

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	7,00 A
Névleges feszültség	42,0 V
Névleges frekvencia	200,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	0,41 kW
Fázisok	3,0 ~

■ mechanikai Teljesítményadatok

Lengési távolság levegőben	1,900 mm
Rezgések	12.000,0 1/min
Rezgések (Hz)	200,0 Hz

■ mechanikai Adatok

Védőtömlő hossza	0,8 m
------------------	-------

Tömeg 5,90 kg

Gumi zárókupak • Nem

■ E-motor

Motortípus • Aszinkron motor

■ Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály • III / Védő-kisfeszültség

Védettség fajtája • IP67

■ rendszer

Kapcsoló be/ki • Ja

Beépített átalakító • Nem

Kábel hossza 15,0 m

Csatlakozótípus • CEE-csatlakozódugó 3P 32A 42V 4H