



KT356

Teleskoplader

Der intelligente Alleskönner

Der intelligente Kramer Teleskoplader KT356 überzeugt durch ein hohes Maß an Sicherheit und Flexibilität. Die Maschine verfügt über eine Nutzlast von 3,5 t und eine Stapelhöhe von 6 m. Sein Motor, sowie die Load Sensing Hydraulik mit maximal 140 Liter pro Minute sorgen für eine hohe Umschlagleistung bei unterschiedlichsten Anwendungen. Die Wendigkeit des Teleskopladers sowie die Kramer Schnellwechselplatte sorgen für maximale Flexibilität in der täglichen Anwendung.

Ladeanlage: Mit Laststabilisator und Endlagendämpfung in allen Zylindern

Rundumsicht: Perfekte Übersicht zu allen Seiten dank geräumiger Kabine und flach gestalteter Motorhaube

EquipCare: Zahlen und Daten der Maschine auf einen Blick durch die serienmäßig verbaute Telematiklösung

Einfacher Kabinenzugang: Bequemer Ein- und Ausstieg durch eine Aussparung im Kabinenboden und treppenartig angeordneten Stufen

Kramer Schnellwechselplatte: Einfacher Wechsel von Anbaugeräten und optimaler Sitz des Anbaugerätes mithilfe von vier Verbindungspunkten

Technische Daten

■ Motordaten Standard

Motorhersteller	Deutz
Motorleistung	100 kW
Motorleistung	136 PS
bei max. Drehzahl	2.300 U/min
Hubraum	3.621 cm ³
Abgasnormstufe	V
Abgasnachbehandlung	DOC / DPF / SCR

■ Füllmengen

Tankinhalt Kraftstoff	100 l
Tankinhalt Hydrauliköl	100 l
Tankinhalt Harnstofflösung	9,5 l

■ Antrieb

Fahrgeschwindigkeit Standard	0-30 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 1	0-20 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 2	0-40 km/h
Differentialsperre	100 % zuschaltbar in der Vorderachse (Option)

■ Hydraulikanlage

Arbeitshydraulik Fördermenge (max.)	140 l/min
-------------------------------------	-----------

■ Lenkung

Lenkeinschlag max.	38 Grad
--------------------	---------

■ Lärmkennwerte

Garantiert Schallleistungspegel LwA (Kabine)	101 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel LwA	99,2 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr	72 dB(A)

Abmessungen

