



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



FUE-M/S 85A 2CEE-32A

Переносные преобразователи частоты

Легкий, прочный и высокопроизводительный

Преобразователи частоты серии FUE отличаются легкостью и компактностью исполнения. Они очень удобны в использовании благодаря своей алюминиевой конструкции. С помощью высокопроизводительной электроники и активной системы охлаждения данные устройства достигают максимальной производительности даже при постоянной эксплуатации. Особенно практична система управления нагрузкой и напряжением для выравнивания колеблющегося входного напряжения и компенсации при использовании удлинительных проводов неправильных размеров или прибора-потребителя с большим различием в снижении нагрузки.

Преимущества

- Интеллектуальная система управления нагрузкой и напряжением

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	13,70 A
Номинальное напряжение	400,0 - 415,0 В
Номинальная частота	50,0 - 60,0 Гц
Выходной ток	85,0 A
Выходное напряжение	42,0 В
Фазы	3,0 ~
Выходные фазы	3,0 ~

■ механические данные

Длина	500,0 мм
Ширина	500,0 мм
Высота	550,0 мм

Вес 42,00 кг

■ Данные по экологии

Класс защиты	• I / защитное заземление
Степень защиты	• IP44

■ Электрика

Выключатель вкл./выкл.	• Да
Индикатор рабочего состояния	• Да
Регулировка частоты	• Да
Длинный кабель	2,5 м
Тип разъема	• Штекер CEE, 5P 16 A 400 В 6Н
Тип розетки	• CEE 3P 32 A 4H 50 В 100-200 Гц
Количество розеток	2,0