

PT2A

Samonasávací kalové čerpadlo

Ideální řešení pro různorodé odvodňovací práce

Samonasávací odstředivá čerpadla řady PT jsou ideálním řešením pro různorodé odvodňovací práce. Jsou vhodné jak do čisté, tak i kalné, špinavé, písčité nebo štěrkové vody. Robustní motor Honda se snadno startuje a nabízí spolehlivý výkon. Oběžné kolo z povrchově tvrzené tvárné litiny a mechanické ucpávky z uhlíkové keramiky zajišťují vysokou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost s minimální údržbou. Lehká a kompaktní konstrukce a centrální závěsné oko usnadňují přepravu a manipulaci. Jako příslušenství je k dispozici přepravní sada s kolečky a sklopnými rukojeťmi.

Hlavní přednosti

- Snadná přeprava
- Benzínový motor Honda
- Robustní a odolný
- Kompaktní a lehká konstrukce

Technické údaje

mechanické údaje o výkonu

Dopravované množství max.	625,0 l/min
Požadovaný tlak max.	3,2 BAR
Průměr pevné látky max.	25,0 mm
Sací výška max.	7,5 m
Požadovaná výška max.	32,0 m

mechanické údaje

Délka	550,0 mm
Šířka	466,0 mm
Výška	501,0 mm
Provozní hmotnost	43,0 kg
Průměr sací / výtlačné trysky	50,0 mm

Spalovací motor

Objem nádrže	3,1 l
Počet otáček 1	3.700,0 1/min
Spotřeba paliva při počtu otáček 1	1,8 l/h
Doba běhu při počtu otáček 1	1,8 hodin

Enviromentální parametry

Metoda měření LpA	EN ISO 3744:1995
Zvukový výkon LWA, garantovaný	105,0 dB(A)

Přeprava a skladování

Délka transportu	1.150,0 mm
Šířka transportu	1.020,0 mm
Výška transportu	2.010,0 mm

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dostupné motory

GX160UH2X QWX2

Chlazení	Vzduchové chlazení
Typ motoru	Benzínový motor
Metoda spalování	Čtyřtakt
Válce	1
Zdvihový objem	163 cm³
Náklon max.	20 cos φ
Typ paliva	Benzín
Příprava směsi	Karburátor
Objem nádrže	3,1 l
Specifikace oleje	SAE 10W-30
Množství oleje max.	0,6 l
Výkon max.	3,6 kW
Počet otáček (výkon max.)	3,600 PL
Norma (výkon max.)	SAE J1349
Točivý moment max.	10,3 l/h
Počet otáček (Točivý moment max.)	2,500 PL
Zapalovací svíčka(y) Typ	NGK BPR-6 ES
Vzdálenost elektrod	0,70 mlw
Vzduchový filtr	Suchý vzduchový filtr
Typ startéru	Reverzní startér

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com