



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## PS2-1503

### Búvárszivattyú

Nagy teljesítményű és abszolút megbízható az építkezések víztelenítéséhez

Nem számít, hogy kicsi vagy nagy munkáról van-e szó, a Wacker Neuson egyfázisú búvárszivattyúi a vállalkozók által elvárt sokoldalúságot és tartósságot nyújtják a felhasználás helyének könnyű víztelenítéséhez.

## Fő jellemzők

- Bőséges modell választék:
- Optimalizált motorvédő dugó a váltóáramú szivattyúhoz
- Megbízható védelem a szivárgó víz ellen
- A motortér tökéletes tömörsége a szilíciumkarbidból készült, olajfürdős, kettős, belső csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően
- Olajelosztó a minden helyzetben megbízható kenésért
- Szárazonfutás-biztos
- Az acélhüvely csökkenti a tengely kopását

## Műszaki adatok

### ■ elektromos teljesítményadatok

Névleges feszültség	400,0 V
Névleges frekvencia	50,0 Hz
Indítóáram üresjárat	20,0 A
Indítóáram teljes terhelés	3,4 A
Fázisok	3,0 ~

### ■ mechanikai Teljesítményadatok

Szállított mennyiség max.	430,0 l/min
Szilárdanyag-átmérő max.	8,5 mm
Szállítási magasság max.	21,5 m

### ■ mechanikai Adatok

Hosszúság	235,0 mm
Külső keréknyomtáv	215,0 mm
Magasság	550,0 mm
Üzemi tömeg	29,0 kg
Szívó-/nyomófúvókák átmérője	50,0 mm

### ■ E-motor

Névleges fordulatszám	2.850,0 1/min
-----------------------	---------------

### ■ rendszer

Kábel hossza	20,0 m
Vezeték keresztmetszete	1,5 mm <sup>2</sup>