



RD24-100c DPF

Tandemwals

Comfortabel en efficiënt

De RD24 is de compacte allrounder voor iedere bouwplaats. Met zijn 3-punts knikbesturing bereikt deze wals altijd een gelijkmatige gewichtsverdeling met optimale manoeuvreerbaarheid en rijstabiliteit. Op die manier produceert de machine perfecte asfaltoppervlakken van hoge kwaliteit. De gebruiker profiteert van de intuïtieve bediening en het uitgebreide zicht op het verdichtingsgebied. Dankzij de compacte afmetingen kan de RD24 gemakkelijk gebruikt worden in krappe ruimtes.

Hoogtepunten

- Combinatiewalzen: Achteras met rubberbanden
- Uniform bedieningsconcept
- Groot zichtveld, compacte constructie

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Stijgvermogen	30,0 %
Stijgvermogen max. (zonder trilling)	40,0 %
Rijsnelheid	0,0 - 10,2 km/h
Statische lineaire belasting (voor)	1,21 kg/mm
Verdichtingskracht niveau I (voor)	48 kN
Verdichtingskracht niveau II (voor)	34 kN
Trillingsfrequentie niveau I (voor)	65,0 Hz
Trillingsfrequentie niveau II (voor)	51,0 Hz
Amplitude niveau I (voor)	0,4500 mm
Amplitude niveau II (voor)	0,4500 mm
Centrifugaalkracht niveau I (voor)	43 kN

■ mechanische informatie

Lengte	2.530,0 mm
Breedte	1.110,0 mm
Hoogte	1.752,0 mm
Bedrijfs gewicht	2.385,0 KG
Droog gewicht	2.190,0 KG
Bruto voertuiggewicht	2.510,0 KG
Ruimte tot stoep rand rechts	55,0 mm
Ruimte tot stoep rand links	55,0 mm
Werkbreedte	1.000,0 mm
Bodemvrijheid midden	280,0 mm

Binnendraaicirkel	2.470,0 mm
Bedrijfs gewicht met ROPS	2.385,0 KG
Wielbasis	1.700,0 mm
Bedrijfs gewicht max.	3.110,00 KG
Ruimte tot stoep rand (links)	570,0 mm
Ruimte tot stoep rand (rechts)	570,0 mm
Leeg gewicht met ROPS	2.190,0 KG
Buitendraaicirkel	3.470,0 mm

■ Verbrandingsmotor

Cilinder capaciteit	1.826,0 cm ³
Effectief vermogen	24,0 kW
Nominale motorsnelheid	2.200,0 1/min
Norm (effectief vermogen)	ISO 14396
Spanning startmotor accu	12,0 V
Accu capaciteit (nom. waarde)	95,0 Ah
Fabrikant motor	Kubota
Motortoewijzing	D1803-CR

■ Omgevingskenmerken

Geluidsniveau LpA	86,0 dB(A)
Geluidsvermogen LWA, gemeten	102,0 dB(A)
Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	106,0 dB(A)
Uitlaatgasnabehandeling	DOC-DPF
Catalysator	Ja

Roetfilter	Ja
CO (NRTC)	0,1 g / KW
CO2 (NRTC)	858,7 g / KW
HC + NOx (NRTC)	3,2 g / KW
PM (NRTC)	0,0 g / KW
■ Vloeistoffen	
Watertankcapaciteit	180,0 L

Brandstoftankcapaciteit	42,0 L
■ Onderstel	
Pendelhoek +/-	8,0 °
Breedte boven wielen (achter)	1.000,0 mm
Aantal wielen (achter)	4,0
Wielmaat (achter)	205/60-R20
Wielbelasting per wiel (achter)	293,8 KG