



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

PSA2-1503L

Pompe submersible

Puissantes et parfaitement fiables pour les travaux d'assèchement sur chantier

Peu importe l'ampleur de la tâche, les pompes submersibles à phase unique de Wacker Neuson offrent la polyvalence et la durabilité nécessaires aux maîtres d'œuvre pour un assèchement léger sur les chantiers.

Points forts

- Diversité des modèles
- Prise de protection moteur en option pour les pompes à courant triphasé
- Protection fiable contre les infiltrations
- Étanchéité parfaite du capot-moteur avec une garniture mécanique interne double en carbure de silicium dans un bain d'huile
- Distributeur d'huile pour un graissage fiable en toute situation
- Protégées contre le fonctionnement à sec
- Un boîtier en acier réduit également l'usure de l'arbre

Caractéristiques techniques

■ Données de performance électriques

Courant nominal	3,30 A
Tension nominale	400,0 V
Fréquence nominale	50,0 Hz
Phases	3,0 ~

■ Données de performance mécaniques

Débit de circuit	420,0 l/min
Diamètre des solides	8,5 mm
Hauteur de refoulement max.	20,0 m

■ Données mécaniques

Longueur	240,0 mm
----------	----------

Largeur	240,0 mm
---------	----------

Hauteur	486,0 mm
---------	----------

Poid de fonctionnement	22,0 kg
------------------------	---------

Diamètre du tuyau d'aspiration/ refoulement	50,0 mm
--	---------

■ Moteur électrique

Régime nominal	2.870,0 1/min
----------------	---------------

■ Système électrique

Longueur du câble	20,0 m
-------------------	--------

Superficie de section transversale	1,5 mm ²
------------------------------------	---------------------