



## 3060

### Pyöräkuormaajat

#### Tekniset tiedot

##### ■ Sähkölaitteet

Käyttäjännite	12 V
Akku	100 Ah
Laturi	120 A

##### ■ Painot

Käyttöpaino	5.280 - 5.760 kg
Repäisyvoima (enint.)	8.135 daN
Nostovoima (enint.)	5.515 daN
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora	3.350 - 3.770 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora	2.830 - 3.200 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa, nostorunko alimmassa asennossa	4.970 - 5.570 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna, nostorunko alimmassa asennossa	4.230 - 4.760 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora	2.830 - 3.170 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora	2.410 - 2.710 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa, kuljetusasento	3.410 - 3.800 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna, kuljetusasento	2.910 - 3.260 kg

##### ■ Ohjaamo

Ohjaamo	Ohjaamo
---------	---------

##### ■ Täyttömäärät

Polttoainesäiliön tilavuus	80 l
Hydrauliikkaöljysäiliön tilavuus	32 l

##### ■ Käyttövoima

Käyttötapa	ecDrive (Electronic Controlled Drive)
Voimansiirto	hydrostaattisesti jakovaihteiston ja vetoakselin kautta
Ajonopeudet	2
Akseli	PA 1422

Ajonopeus, vakio	0-20 km/h
Ajonopeus, vaihtoehto 1	0-30 km/h
Käyttöjarru	Rumpujarru (lisävarusteena lamellijarru)
Pysäköintijarru	Rumpujarru (lisävarusteena lamellijarru)
Tasauspyörästyksen lukitus	100% etuakseli + taka-akseli

##### ■ Hydrauliikkajärjestelmä

Ajohydrauliikan työpaine (enint.)	500 bar
Työhydrauliikan tuotto (enint.)	74 (91) l/min
Työhydrauliikan työpaine (enint.)	235 bar

##### ■ Kinematiikka

Kinematiikan tyyppi	Z
Iskusylinteri	1
Kallistussylinteri	1
Pikavaihtojärjestelmä	hydraulinen

##### ■ Ohjaus

Ohjaustapa	Hydraulinen runkonivel
Ohjaussylinteri	1
Heilahduskulma	± 10 aste

##### ■ Melun ominaisarvot

Keskimääräinen äänivoimakkuuden taso L <sub>WA</sub> (ohjaamo)	99,6 dB(A)
Taattu äänivoimakkuuden taso L <sub>WA</sub> (ohjaamo)	101 dB(A)
Ilmoitettu äänenpaineen taso L <sub>pA</sub> (ohjaamo)	73 dB(A)

##### ■ Moottorin tiedot, vakio

Moottorin valmistaja	Rehko
Moottorin tyyppi	KDI 2504 TCR
Sylinterit	4
Moottorin teho	48 kW
Moottorin teho	65 hv

enimmäiskierrosluvulla 2.200 r/min

Suurin vääntömomentti 300 Nm

Iskutilavuus 2.482 cm<sup>3</sup>

Jäähdytysaineen tyyppi vesi

Pakokaasustandardi V

Pakokaasun jälkikäsittely DOC/DPF

# Mitat



A	Total length	5.590 mm
B	Total length without bucket	4.880 mm
C	Bucket pivot point (to center of axle)	1.120 mm
D	Wheel base	2.150 mm
E	Rear overhang	1.435 mm
F	Height with cab	2.485 mm
H	Seat height	1.460 mm
J	Total working height	4.215 mm
K	Bucket pivot point (max. lift height)	3.395 mm
L	Load-over height	3.140 mm
M	Dumping height	2.590 mm
N	Reach (at M)	820 mm
O	Digging depth	145 mm
P	Total width	1.720 mm
Q	Track width	1.360 mm
S	Ground clearance	335 mm
T	Suurin ulkoinen säde	4.385 mm
U	Radius on the outer edge	3.935 mm
V	Inner radius	2.125 mm
W	Articulation angle	40 °
X	Rollback angle at max. lift height	65 °
Y	Dumping angle	45 °
Z	Rollback angle on ground	45 °

# Vakiovarusteet

## Moottori

- Rehlko 2504 TCR, 48 kW / 65,3 PS, (DOC/DPF), EU: taso V

## Ohjausjärjestelmä

- Hydraulinen taittuva nivelohjaus
- Ohjaussyliinterit: 1

## Ohjaamo

- 1-ovinen mukavuusohjaamo lämmityksellä ja tuuletuksella, ROPS-/FOPS-hyväksytty
- Runsaasti tilaa
- Peilit vasemmalla ja oikealla
- Ergonominen kulku ohjaamoon
- Säädetty ohjauspyörä (kallistus ja korkeus)

## Kuljettajan istuin

- Turvavyöllä ja mekaanisella jousituksella varustettu kangasistuin, jonka selkänojan kulmaa voidaan muuttaa ja joka on säädettävissä pituussuunnassa ja kuljettajan painon mukaan

## Valaistus

- Saksan StVZO-lain mukainen valaistus
- LED Basic -työskentelyvalonheittimet (1 000 lm) katossa, 2 edessä, 1 takana

## Voimansiirto ja akselit

- Akseli: Planeetta-akseli PA1422
- Voimansiirto: Hydrostaattinen neliveto, elektronisesti säädetty, ecDrive (Electronic Controlled Drive)
- Ajo-tilat: Auto-tila; ECO-tila (moottorin kierrosluvun alennus asetetun nopeuden saavuttamisen jälkeen)
- Lukitus: 100 %:n tasauspyörästön lukitus, sähköhydraulisesti kytkettävissä etu- ja taka-akselille
- Nopeus: 20 km/h (valinnainen 30 km/h)
- Ajonopeudet: 2 | 10 km/h / 20 km/h
- Käyttöjarru: Rumpujarru etuakselilla, joka vaikuttaa takakselille kardaaniakselin kautta
- Seisontajarru: Rumpujarru – käytetään etuakselilla käsijarrun vivulla, joka vaikuttaa takakselille kardaaniakselin kautta

## Renkaat

- 365 / 70 R 18 BKT Multimax MP513 ET30, profiili AS, leveys 1720 mm, korkeus 2485 mm

## Lastauslaite

- Kuormausvarsi LS960
- Pikavaihtojärjestelmä (Z-HV) hydraulinen
- Kinematiikka: Z
- Nostosyliinterit: 2
- Kallistussyliinterit: 1
- Nostosyliinterin kellunta-asento:

## Hydrauliikka

- Sähköisesti ohjattu joystick ajosuunnan kytkimellä ja integroidulla painikkeella differentiaalilukitusta varten
- 3. Etupuolinen ohjauspiiri sähköisesti suhteellinen joystickin kautta, mukaan lukien kaksoisnastat
- Työhydrauliikka 74 l/min (33,6 ccm)
- Hydrauliöljynjäähdytin

## EquipCare (telematiikka)

- EquipCare, 36 kuukautta

## Valinnaiset varusteet

### Ohjaamo

- Kaksiosainen ohjaamon ovi
- Ohjaamossa laajakulmataustapeili
- Ilmastointilaite
- DAB+-radiovalmius (antenni, kaiutin)
- DAB+-radio
- 1 pistorasias: 2 x USB
- Aurinkosuojaverho
- Säilytyslokero (vasemmalla kuljettajan istuimen vieressä)
- Sisällä panoraamapeili

### Kuljettajan istuin

- Vinyyli-istuin
- Keinonahkaistuin, ilmajousitus, MSG95
- Kangasistuin, ilmajousitus, korkea selkänoja, MSG95
- Kangasistuin, ilmajousitus, istuinlämmitys, MSG95
- Kangasistuin, ilmajousitus, istuinlämmitys, korkea selkänoja, MSG95
- Kangasistuin, ilmajousitus, MSG95
- Kangasistuin, korkea selkänoja, MSG85

### Valaistus

- Saksan StVZO-lain mukainen LED-valaistus
- LED Performance -työskentelyvalonheittimet (2 000 lm) katossa, 2 edessä, 2 takana
- LED-majakavalot (keltainen), (paikallisia määräyksiä on noudatettava)

### Rekisteröinti ja tieliikennekäyttö

- Erillinen käyttö lupa < 25 km/h
- Erillinen käyttö lupa > 25 km/h
- Rekisterikilven pidike edessä ja takana
- Varoituskolmio (paikallisia määräyksiä on noudatettava)

### Voimansiirto ja akselit

- Käsikaasu
- Esilämmitys: jäähdytysvesi, hydraulikkaöljy, 230 V, pistokkeen tyyppi E/F
- Esilämmitys: jäähdytysvesi, hydraulikkaöljy, 230 V, pistokkeen tyyppi J
- Esilämmitys: jäähdytysvesi, hydraulikkaöljy, 230 V, pistokkeen tyyppi G
- Ajotilat Auto / Eco / työlaitteet
- Ajotilat Auto / Eco / M-Drive
- Proportionaalinen nopeudenrajoitin (ryömintämekanismi)
- Nopeuden lisäys 20 km/h
- Nopeuden lisäys 30 km/h
- Sähköhydraulinen lamellijarru, jossa on jousiakku etuakselissa ja joka vaikuttaa taka-akseliin vetoakselin kautta, sis. hill-hold-toiminnon

### Renkaat

- 405 / 70 R 20 BKT Multimax MP 513 ET30, profiili AS, leveys 1770 mm, korkeus 2535 mm
- 550 / 45 R 22.5 Alliance 331 ET-50, profiili AS, leveys 2070 mm, korkeus 2536 mm
- 400 / 70 R 18 Alliance 585 ETO, profiili EM, leveys 1824 mm, korkeus 2509 mm
- 445 / 70 R 19.5 Alliance 624 ETO, profiili EM, leveys 1865 mm, korkeus 2553 mm
- 440 / 50 R 17 BKT Trac Super ETO, profiili nurmikko, leveys 1861 mm, korkeus 2437 mm

### Lastauslaite

Pikavaihtolevyt:

- SkidSteer (hydraulinen – SAEJ2513 SSL HV)
- Euro (hydraulinen – ISO23206 EURO HV) (sis. kaksi SVK-liitintä koko 3)
- Euro (hydraulinen – ISO23206 EURO HV) + SMS HV (sis. kaksi SVK-liitintä koko 3)
- Weidemann HV/WL - L (hydraulinen) (4080 / 5080)

Muuta:

- Laskujarruventtiili (putkenrepeämän varmistus nosto- ja kallistussynterissä)
- Kuormausvarren vaimennus
- Kauhan tason näyttö

### Biohydraulikkaöljy

- Shell Panolin S4 HLP Synt46 (biohydraulikkaöljy)

### Hydrauliikka edessä

- Työhydrauliikka 91 l/min (41,7 ccm)
- Paineeton paluu edessä (1 x Flatface Gr.3, pistoke) sis. vuotoöljyputki (1 x Flatface Gr.2, pistoke)
- Pikaliitin Faster 2-osainen – koneen puolella + lisälaitteen puolella
- Paineenalennus 3. ohjauspiiri edessä teleskooppivarressa

### Hydrauliikka takana

- Hydrauliikkaliitäntä takana, yksitoiminen vaihtoventtiilin kautta (kaksi SVK-liitintä koko 3)

### Sähköliitännät edessä

- Edessä 13-napainen pistorasia (2 sähkötoimintoa E1/E2 ja valaistus), käyttö: ohjaussauvan kahdella painikkeella, 1. toiminto painikkeella painettava, 2. toiminto lukittuva
- Edessä 13-napainen pistorasia (2 sähkötoimintoa E1/E2 ja valaistus), käyttö: ohjaussauvan kahdella painikkeella, 1. toiminto lukittuva, 2. toiminto painikkeella painettava
- Edessä 13-napainen pistorasia (2 sähkötoimintoa E1/E2 ja valaistus), käyttö: ohjaussauvan kahdella painikkeella, 1. toiminto painikkeella painettava, 2. toiminto painikkeella painettava
- Edessä 13-napainen pistorasia (2 sähkötoimintoa E1/E2 ja valaistus), käyttö: ohjaussauvan kahdella painikkeella, 1. toiminto lukittuva, 2. toiminto lukittuva

### Sähköliitännät takana

- Pistorasia takana, 7-napainen, taakse kiinnitettyjen työlaitteiden valaistus

### Sähköjärjestelmä

Akun päävirtakytkin:

- akun päävirtakytkin ohjaamossa – erotusrele

### Turvallisuusvaihtoehdot

- Peruutusvaroitussjärjestelmä (äänellä)
- Peruutuskamera
- Turvavyövalvonta
- Ajonestolukitus, virta-avain (käyttö koodatulla virta-avaimella)

### Kustomoitu ulkoviiri

- Erikoismaalaus, RAL, yksivärinen – Weidemann-punaisen sijasta
- Erikoismaalaus, RAL, monivärinen

### Muu

- Vastapaino, peruslevy (200 kg)
- Työkalulaatikko sis. työkalusarjan
- Häätäpakkaus (varoituskolmio/ensiapulaukku)
- Täysin automaattinen keskusvoitelujärjestelmä

Takuun pidennys

- Economy 24 kuukautta (2500 h)
- Economy 36 kuukautta (3000 h)
- Economy 48 kuukautta (3500 h)
- Economy 60 kuukautta (4000 h)
- Premium 24 kuukautta (3000 h)
- Premium 36 kuukautta (4000 h)
- Premium 48 kuukautta (5000 h)
- Premium 60 kuukautta (6000 h)

### Perävaunu ja kunnostuslaitteisto

- Vetokoukku 38 mm, automaattinen
- Ohjauskytkin (ei hyväksytty perävaunukäyttöön!)