

# BS68-2/28

## Costipatori a 2 tempi della serie Classic

### Soltanto da Wacker Neuson

I costipatori a due tempi di Wacker Neuson rappresentano da tanto tempo il punto di riferimento dell'industria edilizia. Sono robusti, resistenti e sono stati progettati per garantire produttività, prestazioni e durata di vita ai massimi livelli. Il costipatore a due tempi offre una potenza di compattamento elevata e una facilità d'uso impressionante ogni giorno. Il modello a due tempi viene azionato dal motore WM80, progettato direttamente da Wacker Neuson, che con il proprio catalizzatore ha un livello di emissioni evidentemente inferiore ai limiti prescritti.

## Punti di forza

- Efficiente filtro dell'aria
- Maniglia di guida ergonomica
- Regolazione personalizzata di ogni carburatore
- Solo una leva per avviamento, regime minimo e arresto
- Ampia corsa, elevata forza d'urto
- Motore a 2 tempi

## Dati tecnici

### Valori meccanici di rendimento

| | |
|---|---|
| Numero colpi | 687,0 1/min |
| Potenza superficiale | 235,0 m²/h |
| Marcia avanti | 14,0 m/min |
| Forza d'urto | 19,0 kN |

### Valori meccanici

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 662,0 mm |
| Lunghezza piede battente | 340,0 mm |
| Larghezza | 347,0 mm |
| Larghezza piede battente | 280,0 mm |
| Altezza | 935,0 mm |
| Peso | 63,00 kg |
| Peso d'esercizio | 65,0 kg |
| Corsa su elemento di battitura | 79,0 mm |

### Dati caratteristici ambientali

| | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura di esercizio | -10 - 40 °C |
| Potenza acustica LWA, garantita | 108,0 dB(A) |
| Potenza acustica LWA (norma) | EN 500-4 |
| Livello cumulativo HAV (valore misurato) | 9,9 m/s² |
| Livello cumulativo HAV (norma) | EN 500-4 |

### Impianto elettrico

| | |
|---|---|
| Azionamento | Pulsante |

### Materiali di consumo

| | |
|---|---|
| Specifica olio | SAE 10W-40 |
| Quantità di olio | 0,900 l |

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Motori disponibili

### Wacker Neuson WM80c

| | |
|---|---|
| Raffreddamento | Raffreddamento aria |
| Modello di motore | Motore a ciclo Otto |
| Metodo di combustione | a due tempi |
| Cilindri | 1 |
| Cilindrata | 80 $cm^3$ |
| Tipo di carburante | Mix a due tempi |
| Capacità del serbatoio | 3,00 l |
| Potenza nominale | 2,00 kW |
| Numero di giri nominale | 4.400 PL |
| Norma (potenza nominale) | ISO 3046-1 |
| Potenza d'esercizio | 1,8 kW |
| Numero di giri d'esercizio | 4.400 PL |
| Norma (potenza operativa) | ISO 3046-1 |
| Tipo avviamento | Avviamento a strappo |
| Produttore del motore | Wacker Neuson |
| Indicazione del motore | WM80c |

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com