

AR52/6/250

Külső vibrátorok előregyártott betongyárak megmunkálásához

24 órás folyamatos működéshez

Ennek a külső vibrátornak a tartósságával és hosszú távú működési teljesítményével kapcsolatban nincs semmi vitatnivaló: A legkeményebb üzemi körülmények között is maximális üzembiztonságot nyújt. És ez még 24 órás folyamatos üzemben is! Ezért a villanymotor rezgésálló és hőálló tekercselése (műanyag tokozás, H osztály 180 °C-ig), valamint a nagy rugalmasságú speciális csapágyak felelősek. Ez két további előnnyel jár: Hosszú élettartam és minimális karbantartási igény.

Fő jellemzők

- Robusztus konstrukció

Műszaki adatok

elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	2,70 A
Névleges feszültség	250,0 V
Névleges frekvencia	200,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	1,10 kW
Fázisok	3,0 ~

mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	8 kN
Rezgések	6.000,0 1/min
Rezgések (Hz)	100,0 Hz
Centrifugális erő max.	14,14 kN

mechanikai Adatok

Hosszúság	231,0 mm
Külső keréknyomtáv	217,0 mm
Magasság	204,0 mm
Tömeg	18,56 kg
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 1. állás	4,0
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 2. állás	2,0
Fúrási minta Hossz	120,0 mm
Fúrási minta Szélesség	120,0 mm
Fúrási minta Furatátmérő	17,0 mm

E-motor

Motortípus	Aszinkron motor

Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	I / Védőföldelés
Védettség fajtája	IP67

rendszer

Kapcsoló be/ki	nem
Üzemi kijelző	Nem
Frekvenciaállítás	Nem
Beépített átalakító	Nem

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com