



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



IRFU65/230/10

Vysokofrekvenčné ponorné vibrátory

Vysoký výkon vo všetkých variantoch

Vysokofrekvenčné ponorné vibrátory radu IRFU sa vyznačujú predovšetkým jedným: Jednoducho sa pripoja k 1-fázovej elektrickej sieti a sú pripravené na prevádzku. Ponúkajú spoľahlivú prevádzku aj na generátoroch a pri kolísavých vstupných napätiach. IRFU od Wacker Neuson je výkonný ponorný vibrátor pre profesionálnu nepretržitú prevádzku s vysokými nárokmi na výsledok zhutňovania. Je k dispozícii v mnohých rôznych variantoch. Vysoký štandard bezpečnosti ponúka integrovaný osobný ochranný vypínač (Bodyguard™).

Najdôležitejšie informácie

- Bodyguard
- Teleso hlavy kompletne kalené
- Ochranný tepelný spínač
- Výkonný elektromotor so stabilnými otáčkami
- Teleso vypínača s integrovaným meničom frekvencie

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

| | |
|---------------------|-----------------|
| Menovitý prúd | 10,00 A |
| Menovité napätie | 220,0 - 240,0 V |
| Menovitá frekvencia | 50,0 - 60,0 Hz |
| Menovitý výkon [P] | 1,84 kW |
| Počet fáz | 1,0 ~ |

Mechanické výkonové údaje

| | |
|--------------------|----------------|
| Rozkmit na vzduchu | 2,500 mm |
| Vibrácie | 12.000,0 1/min |
| Vibrácie (Hz) | 200,0 Hz |

Mechanické údaje

| | |
|------------------------|--------|
| Dĺžka ochrannej hadice | 10,0 M |
|------------------------|--------|

| | |
|---------------|----------|
| Hmotnosť | 31,70 KG |
| Gumový uzáver | Nie |

Elektrický motor

| | |
|------------|-------------------|
| Typ motora | Asynchrónny motor |
|------------|-------------------|

Environmentálne parametre

| | |
|----------------|------------------------|
| Trieda ochrany | I / ochranné uzemnenie |
| Druh krytia | IP67 |

Elektrika

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Spínač ZAP/VYP | Áno |
| Integrovaný menič | Áno |
| Dĺžka kábla | 15,0 M |
| Typ zástrčky | CEE 7/7 (typ zástrčky EF) |