



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

ARFU26/6/230

Príložné vibrátory na zhutňovanie betónu na mieste

Pre pohľadový betón s vysokými nárokmi

Výroba betónových povrchov sa nezaobíde bez prvotriedne zhutneného betónu. Príložný vibrátor ARFU26 s integrovaným meničom frekvencie poskytuje presne toto precízne zhutňovanie vďaka jeho vysoko kvalitnej konštrukcii. Výsledok: nádherné hladké, rovnomerné betónové povrchy na stenách, pilieroch a stĺpoch.

Najdôležitejšie informácie

- Integrovaný menič
- Malý, kompaktný a ľahký
- Asynchrónny motor so stabilnými otáčkami
- Robustná konštrukcia

Technické údaje

■ Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	6,00 A
Menovité napätie	220,0 - 240,0 V
Menovitá frekvencia	50,0 - 60,0 Hz
Menovitý výkon [P]	1,10 kW
Počet fáz	1,0 ~

■ Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	2 kN
Vibrácie	6.000,0 1/min
Vibrácie (Hz)	100,0 Hz
Odstredivá sila max.	3,47 kN

■ Mechanické údaje

Dĺžka	223,0 mm
Šírka	190,0 mm
Výška	102,0 mm

Hmotnosť	17,98 KG
Osadenie nevyváženosti/strana poloha1	6,0
Osadenie nevyváženosti/strana poloha2	2,0

■ Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor
------------	-------------------

■ Environmentálne parametre

Trieda ochrany	I / ochranné uzemnenie
Druh krytia	IP67

■ Elektriika

Spínač ZAP/VYP	Áno
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Áno
Prestavenie frekvencie	Nie
Integrovaný menič	Áno
Dĺžka kábla	15,0 M
Typ zástrčky	CEE 7/7 (typ zástrčky EF)