

LTN5Yp

Light Tower con lampade a LED

Illuminazione mobile e indipendente per cantieri di grandi dimensioni

Grazie ai suoi potenti pannelli LED, la Light Tower LTN5Y offre un'illuminazione brillante, simile alla luce diurna, per superfici ampie. Il montante può essere comodamente alzato e abbassato premendo un pulsante. Grazie a un sensore di luce e a un timer, è possibile regolare automaticamente gli orari di funzionamento in base alle proprie esigenze. Il rimorchio omologato per la circolazione stradale e il generatore diesel integrato rendono l'LTN5Y una fonte di illuminazione mobile e autonoma, ideale per l'illuminazione nei cantieri stradali e di costruzione di ponti, nei lavori di getto di calcestruzzo, nei parcheggi e in occasione di eventi. Per le applicazioni fisse, la Light Tower è inoltre disponibile anche nella versione con pattini.

Punti di forza

- Lampade a LED con un'ampia superficie illuminata
- Peso inferiore a 750 kg
- Sistema di sicurezza AMOSS
- Pannello di comando intuitivo
- Tre modalità operative
- Sensore per vento

Dati tecnici

Valori elettriche di rendimento

Corrente in uscita	15,2 A
Tensione in uscita	230,0 V
Frequenza in uscita	50,0 Hz
Fasi	1,0 ~
Tensi Potenza nominale in uscita [S]	1,90 kVA
Potenza continua gruppo 1~ (COP)	3,5 kW

Valori meccanici

Lunghezza	2.620,0 mm
Larghezza	1.165,0 mm
Altezza	2.700,0 mm
Peso d'esercizio (con rimorchio)	695,0 kg
Altezza max. dello spot	8.200,0 mm
Altezza asta max.	7,8 m

Generatore elettrico

Modello del generatore	ALUMEN SB
Classe di isolamento	H
Corrente di uscita 1~	15,2 A
Tensione in uscita	230,0 V
Frequenza in uscita	50,0 Hz
Potenza nominale	3,5 kVA
Produttore del generatore	Linz Electric
Specificazione Generatore	senza spazzola

Motore a scoppio

Raffreddamento	Raffreddamento ad acqua
Modello di motore	Motore diesel
Metodo di combustione	a quattro tempi
Cilindri	2,0
Cilindrata	570,0 cm^3
Tipo di carburante	Diesel
Capacità del serbatoio	105,0 l
Potenza max.	6,1 kW
Numero di giri (potenza max.)	2.000,0 1/min
Norma (potenza max.)	SAE J1995
Potenza nominale	5,9 kW
Numero di giri nominale	1.500,0 1/min

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Norma (potenza nominale)	ISO 3046-1
Valori limite gas di scarico	EU Stage V
Produttore del motore	Yanmar
Indicazione del motore	2TNV70

Dati caratteristici ambientali

Tipo di protezione	IP44

Impianto elettrico

Fusibile generale	6,0 A
Interruttore differenziale	10,00 A
Lampadina	400W (LED)
Potenza della lampada	1.600,0 W
Modello di spina	Spina CEE 2P+E 16A 230V 6H
Tipo prese	CEE7/3 (Typ F) 230V 16A 1~
Numero di prese di corrente	1,0

Materiali di consumo

Specifica olio	API-CD
Consumo di carburante (Solo luci)	0,9 l/h
Il tempo di funzionamento della macchina (Solo luci)	124,0 hrs

Valori di rendimento di illuminazione

Flusso luminoso	224.000,0 lm

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com