

APU2840e

Reverserbar vibrasjonsplate med battridrift

Vedlikeholdsfritt og effektivt takket være DireX direktedrift

APU-serien er en teknologisk milepæl: Som verdens første reverserbare vibrasjonsplater med DireX direktedrift er de batteridrevne vibrasjonsplatene i APU-serien spesielt effektive og fullstendig vedlikeholdsfrie. Utslippsfri drift og lav konstruksjonshøyde gjør dem til en ideell komprimeringsmaskin til bygging i grøfter. APU-serien har en utmerket kjøreegenskap på bakken og asfalten og sørger for høy betjeningskomfort, for eksempel med det robuste, integrerte hjulsettet og de trinnløst regulerbare hastighetene forover og bakover.

Høydepunkter

- Starte med ett tastetrykk
- Ingen eksosutslipp
- Laveste konstruksjonshøyde
- Beskyttelse rundt hele på grunn av ståldeksel
- Effektivt drivsystem DireX
- BatteryOne-batterisystem
- Styrehendel
- Intuitiv føringsbøyle med trinnløst justerbar hastighet
- Integrert hjulsett

Tekniske data

mekanisk ytelse

Sentrifugalkraft	28 kN
Flateytelse	480,0 m²/h
Fremdrift	20,0 m/min
Klatreevne	48,0 %
Standard redskapsplate	uten redskapsplate

mekanisk opplysinger

Lengde grunnplate	703,0 mm
Bredde	400,0 mm
Bredde grunnplate	400,0 mm
Høyde	1.188,0 mm
Høyde beskyttelsesramme	618,0 mm
Tykkelse grunnplate	10,0 mm
Vekt	180,00 kg
Underkjøringshøyde	618,0 mm

Miljøinformasjon

HAV-sumnivå (målt verdi)	2,5 m/s²
HAV-sumnivå (norm)	EN 500-4

Elektrisk anlegg

BOB10 Kjøretid	28,0 min
BOB14 Kjøretid	37,0 min

De viste bildene, utstyret og data kan avvike fra det gjeldende leveranseprogrammet i ditt land. På bildet under ser du forhold med spesialutstyr til ekstrapris. Med forbehold om endringer.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com