



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU110rLec870

Dialkovo ovládaná vibračná doska

Výkonné zhutňovanie dialkovo ovládané

Dialkovo ovládané vibračné dosky s robustnou a kompaktnou konštrukciou dávajú rovnako vysoký zhutňovací výkon ako modely s ojom. Pohodlné dialkové ovládanie s dvomi joystickmi umožňuje operátorovi pracovať ďaleko od vibrácií, emisií výfukových plynov a emisií hluku. Vďaka inovatívnemu riadeniu, ktoré umožňuje súčasne jazdu dopredu a otočný pohyb, sa dá vibračná doska časovo efektívne a presne riadiť aj v zákrutách a okolo prekážok.

Najdôležitejšie informácie

- Compamatic
- Kompaktné rozmery, vysoký výkon
- Robustná s dlhou životnosťou
- Infračervené dialkové ovládanie s osvedčenými bezpečnostnými funkciami
- Plynulé, presné riadenie

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	110 kN
Plošný výkon	1.462,0 m ² /h
Chod vpred	28,0 m/min
Stúpavosť	32,0 %
Vibrácie (Hz)	60,0 Hz

Mechanické údaje

Dĺžka základovej dosky	1.182,0 mm
Šírka	870,0 mm
Šírka základovej dosky	870,0 mm

Výška	833,0 mm
Výška ochranného rámu	822,0 mm
Hrúbka základovej dosky	14,0 mm
Prevádzková hmotnosť	793,0 KG
Podjazdová výška	830,0 mm

Spalovací motor

Menovitý výkon	16,0 kW
Menovité otáčky	2.700,0 1/min

Elektrika

Dialkové ovládanie dosahu max.	20,0 M
--------------------------------	--------

Dostupné motory

■ Kohler KDW 1003E527A

Chladenie	Vodné chladenie
Typ motora	Dieselový motor
Spaľovací proces	Štvortaktový
Valce	3
Zdvihový objem	1.028 cm ³
Typ paliva	Diesel EN 590
Spotreba paliva	3,30 L/Std
Objem nádrže	11,20 L
Menovitý výkon	160,00 kW
Menovité otáčky	2.700 PL
Prevádzkový výkon	12 kW
Prevádzkové otáčky	2.700 PL
Norma (prevádzkový výkon)	ISO 3046-1
Typ štartéra	E-Start
Výrobca motora	Kohler