

DPU4045Yeh

Stredne ťažké reverzné vibračné dosky

Dokonalé zhutňovanie rýchlo a spoľahlivo

Stredne ťažké reverzné vibračné dosky ponúkajú vďaka svojej vysokej zhutňovacej sile, v kombinácii s rýchlym chodom vpred a vzad, vysokú produktivitu. Ide o univerzálne stroje pre všetky staveniská, na ktorých sa kladú veľké nároky na výkonnosť zariadenia. Okrem toho ponúkajú vynikajúce vlastnosti z hľadiska životnosti a komfortu pri obsluhe. Optimálnymi oblasťami nasadenia sú zhutňovanie ochrannej vrstvy proti mrazu a nosnej vrstvy pri stavbe ciest, chodníkov a parkovísk, ako aj zasypávanie budov. Vďaka frekvencii 69 Hz sú stredne ťažké reverzné vibračné dosky univerzálne použiteľné a spoľahlivo zhutnia aj stredne ťažkú až ťažkú zámkovú dlažbu.

Najdôležitejšie informácie

- Robustná s dlhou životnosťou
- Veľmi dobrá prístupnosť ku všetkým miestam údržby
- Vysoký plošný výkon

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	40 kN
Plošný výkon	870,0 m²/h
Chod vpred	24,0 m/min
Stúpavosť	36,4 %
Vibrácie (Hz)	69,0 Hz

Mechanické údaje

Dĺžka základovej dosky	900,0 mm
Šírka	604,0 mm
Šírka základovej dosky	440,0 mm
Výška	1.308,0 mm
Výška ochranného rámu	725,0 mm
Hrúbka základovej dosky	12,0 mm
Prevádzková hmotnosť	376,0 kg
Podjazdová výška	764,0 - 859,0 mm

Spaľovací motor

Menovitý výkon	4,5 kW
Menovité otáčky	3.000,0 1/min

Prevádzkové látky

Typ chladiacej kvapaliny	0

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com