



AS62ve/25

Elektrické dusadlá

Vybavenie všetkých klasických prác dusadlom bez emisií

S akumulátorovým dusadlom pracuje operátor úplne bez emisií. Akumulátorové dusadlo je pritom prospešné nielen pri zhutňovaní zeminy v priekopách, ale odľahčuje operátora a životné prostredie na každom stavenisku. Jedno nabitie akumulátora pritom stačí na vybavenie všetkých prác priemerného pracovného dňa. Akumulátor sa dá niekoľkými pohybmi rukou vymeniť bez potreby náradia a môže sa použiť v mnohých ďalších stavebných zariadeniach Wacker Neuson.

Najdôležitejšie informácie

- Prestavenie otáčok
- Bezúdržbový elektromotor
- Akumulátorový systém BatteryOne
- Ergonomický vodiaci strmeň
- Jednoduché štartovanie
- Držadlo na hutniacom nástavci
- Aktívne chladenie
- Žiadne emisie výfukových plynov

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	41,00 A
Menovité napätie	51,0 V
Menovitý výkon [P]	2,10 kW

Mechanické výkonové údaje

Počet úderov	680,0 1/min
Plošný výkon	165,0 m ² /h
Chod vpred	11,0 m/min
Sila úderu	17,0 kN

Mechanické údaje

Dĺžka	625,0 mm
Dĺžka dusacej pätky	340,0 mm
Šírka	360,0 mm
Šírka dusacej pätky	250,0 mm
Výška	925,0 mm

Hmotnosť	59,00 KG
Prevádzková hmotnosť	69,0 KG
Zdvih na hutniacej doske	43,0 mm

Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor
------------	-------------------

Environmentálne parametre

Druh krytia	IP23D
Rozsah skladovacej teploty	-30 - 50 °C
Akustický výkon LWA, zaručený	108,0 dB(A)
Akustický výkon LWA, (norma)	EN 500-4
Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota)	7,7 m/s ²
Súčtová hladina HAV (norma)	EN 500-4

Prevádzkové látky

Špecifikácia oleja	SAE 10W-40
Množstvo oleja	0,700 L