



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## IRFU30/230/10

### 高频插入式振捣棒

所有型号均有强性能

IRFU 系列高频插入式振捣棒的最大特点：轻松连接单相电源，然后即可运行。即使连接发电机以及输入电压波动时，仍然能够可靠工作。威克诺森的 IRFU 系列插入式振捣棒性能强劲，胜任对压实效果有高要求的专业长时应用作业。该系列有许多不同型号可供选择。集成式人身保护开关 (Bodyguard™) 实现高安全标准。

## 亮点

- 人身保护装置
- 振动棒头经过完全硬化处理
- 热保护开关
- 转速稳定的高扭矩电动机
- 带集成式变频器的开关外壳

## 技术参数

### ■ 电气性能数据

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 额定电流     | 2,20 安培         |
| 额定电压     | 220,0 - 240,0 伏 |
| 额定频率     | 50,0 - 60,0 赫兹  |
| 额定功率 [P] | 0,40 千瓦         |
| 相位       | 1,0 ~           |

### ■ 机械性能数据

|         |              |
|---------|--------------|
| 空气中的振幅  | 2,000 mm     |
| 振动      | 12.000,0 1分钟 |
| 振动 (Hz) | 200,0 赫兹     |

### ■ 机械数据

|        |        |
|--------|--------|
| 保护软管长度 | 10,0 米 |
|--------|--------|

|     |          |
|-----|----------|
| 重量  | 15,70 千克 |
| 橡胶帽 | 否        |

### ■ 环境数据

|      |          |
|------|----------|
| 防护等级 | I / 保护接地 |
| 防护等级 | IP67     |

### ■ 电气系统

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 主开关    | 是                 |
| 集成式转换器 | 是                 |
| 电缆长度   | 15,0 米            |
| 插头型号   | CEE 7/7 (插头类型 EF) |