



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

ARFU26/6/230

Formvibratorer til komprimering af in-situ beton

Til overfladebeton med høje krav

Til fremstilling af betonoverflader er perfekt komprimeret beton absolut nødvendigt. Formvibratoren ARFU26 med integreret omformer sørger med sin førsteklasses konstruktion for denne præcise komprimering. Resultatet er vidunderligt glatte, regelmæssige betonoverflader på vægge, piller og søjler.

Highlights

- Integreret omformer
- Lille, let og kompakt
- Hastighedsstabil asynkronmotor
- Robust konstruktion

Tekniske data

■ elektriske effektangivelser

Mærkestrøm	6,00 A
Mærkespænding	220,0 - 240,0 V
Mærkefrekvens	50,0 - 60,0 Hz
Mærkeeffekt [P]	1,10 kW
Faser	1,0 ~

■ mekaniske effektangivelser

Centrifugalkraft	2 kN
Svingninger	6.000,0 1/min
Svingninger (Hz)	100,0 Hz
Maks. centrifugalkraft	3,47 kN

■ mekaniske angivelser

Længde	223,0 mm
Bredde	190,0 mm
Højde	102,0 mm

Vægt	17,98 kg
Ubalanceudstyr / side stilling1	6,0
Ubalanceudstyr / side stilling2	2,0

■ E-motor

Motortype	Asynkronmotor
-----------	---------------

■ Miljøparametre

Beskyttelsesklasse	I / jordtilslutning
Kapslingsklasse	IP67

■ Elektrisk system

Tænd/sluk-kontakt	ja
Driftsindikator	ja
Frekvensregulator	Nej
Integreret omformer	ja
Længde kabel	15,0 Mtr
Stiktype	CEE 7/7 (stik type EF)