

# DPU6260Hehp

## Piastre vibranti di peso medio

### Efficiente e precisa per la compattazione di trincee e superfici

Le piastre vibranti reversibili semipesanti offrono la combinazione perfetta tra elevate velocità di marcia e di retromarcia ed eccellente potenza di compattamento. Sono state sviluppate appositamente per le esigenze di compattazione di trincee e superfici e consentono una compattazione efficiente e precisa di vari tipi e strutture di terreno. La loro interfaccia utente moderna ed ergonomica consente loro di offrire la massima comodità e facilitano il lavoro, con un notevole aumento della produttività. La versione Pro con motore diesel convince anche grazie ad un potente sistema di controllo della macchina con caratteristiche innovative: connettività Bluetooth tramite app per smartphone, controllo della compattazione di serie e funzionalità Compamatic e telematica opzionali. Inoltre, le numerose funzioni di diagnostica della macchina semplificano l'assistenza e la manutenzione, garantendo un funzionamento regolare e una lunga durata di vita della macchina.

## Punti di forza

- Impugnatura
- Resa superficiale elevata
- Controllo ed ergonomia ottimali
- Basse vibrazioni mano-braccio (< 2,5 m/s²)
- Pulizia facile grazie alla piastra base aperta

## Dati tecnici

### Valori meccanici di rendimento

| | |
|---|---|
| Forza centrifuga | 62 kN |
| Potenza superficiale | 1,0 m²/h |
| Marcia avanti | 30,0 m/min |
| Vibrazioni (Hz) | 69,0 Hz |

### Valori meccanici

| | |
|---|---|
| Lunghezza piastra base | 900,0 mm |
| Larghezza | 600,0 mm |
| Larghezza piastra base | 470,0 mm |
| Altezza | 1.449,0 mm |
| Altezza telaio di protezione | 877,0 mm |
| Spessore piastra base | 15,0 mm |
| Peso d'esercizio | 475,0 kg |
| Altezza da terra | 878,0 mm |

### Motore a scoppio

| | |
|---|---|
| Potenza nominale | 7,1 kW |
| Numero di giri nominale | 2.700,0 1/min |

### Dati caratteristici ambientali

| | |
|---|---|
| Livello cumulativo HAV (valore misurato) | 2,5 m/s² |
| Livello cumulativo HAV (norma) | EN 500-4 |

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Motori disponibili

### Hatz

| | |
|---|---|
| Raffreddamento | Raffreddamento aria |
| Modello di motore | Motore diesel |
| Metodo di combustione | a quattro tempi |
| Cilindri | 1 |
| Cilindrata | 517 $cm^3$ |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Consumo di carburante | 2,1 l/h |
| Capacità del serbatoio | 5 l |
| Potenza nominale | 7,6 kW |
| Numero di giri nominale | 3,000 PL |
| Norma (potenza nominale) | ISO 3046 IFN |
| Tipo avviamento | Starter elettrico |
| Produttore del motore | Hatz |

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com