

# PG3A

## Bombas de desagote de la serie PG

Extraer agua limpia de forma eficaz

Con su acción de bombeo centrífugo autocebante y su tamaño compacto en general, esta bomba es idónea para los contratistas que necesitan una extracción temporal de agua.

## Aspectos destacados

- Aspas de bombeo en la parte posterior del rodete impulsor.
- Rodete impulsor de hierro fundido y voluta para una larga durabilidad con el mínimo servicio
- Sello mecánico de carburo de silicio.

## Ficha técnica

### Datos de rendimiento mecánicos

| | |
|---|---|
| Caudal de bombeo máx. | 1.000,0 l/min |
| Diámetro de sólidos máx. | 6,5 mm |
| Altura de succión máx. | 7,5 m |
| Altura de bombeo máx. | 27,0 m |

### Datos mecánicos

| | |
|---|---|
| Longitud | 515,0 mm |
| Anchura | 405,0 mm |
| Altura | 460,0 mm |
| Peso de servicio | 29,0 kg |
| Diámetro racor de presión y succión | 75,0 mm |

### Motor de combustión interna

| | |
|---|---|
| Refrigeración | Refrigeración por aire |
| Modelo de motor | Motor de gasolina |
| No. de cilindros | 1,0 |
| Cilindrada | 163,0 $cm^3$ |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Consumo de combustible | 1,8 l/h |
| Capacidad del depósito | 3,6 l |
| Carga de aceite max. | 0,6 l |
| Potencia absorbida máx. | 3,6 kw |
| Revoluciones (rendimiento máx) | 3.600,0 1/min |
| Revoluciones de funcionamiento | 3.600,0 1/min |
| Fabricante del motor | Honda |
| Consumo combustible a la potencia máx. | 1,8 l/h |
| Tiempo de funcionamiento al 100 % | 2,1 hora |

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com