

DPU110rLec870

Виброплита с дистанционным управлением

Мощное уплотнение с дистанционным управлением

Обладая очень прочной и компактной конструкцией, виброплиты с дистанционным управлением обеспечивают такую же высокую производительность уплотнения, как и модели с направляющей рукоятью. Удобное дистанционное управление при помощи двух джойстиков позволяет оператору работать на удалении от вибраций, а также выбросов отработанных газов и шума. Благодаря инновационной системе управления, позволяющей одновременно выполнять движение вперед и поворот, возможно быстрое и точное управление виброплитой даже на поворотах и при движении вокруг препятствий.

Преимущества

- Компактные габариты, высокая производительность
- Прочный и долговечный
- Инфракрасное дистанционное управление с проверенными временем функциями безопасности
- Плавное, точное управление

Технические характеристики

механические рабочие характеристики

Центробежная сила	110 кН
Площадь обрабатываемой поверхности	1.462,0 м²/ч
Прямой ход	28,0 м/мин
Преодолеваемый уклон	32,0 %
Вибрация (Гц)	60,0 Гц

механические данные

Длина плиты основания	1.182,0 мм
Ширина	870,0 мм
Ширина плиты основания	870,0 мм
Высота	833,0 мм
Высота защитной рамы	822,0 мм
Толщина плиты основания	14,0 мм
Рабочий вес	793,0 кг
Клиренс	830,0 мм

Двигатель внутреннего сгорания

Номинальная мощность	16,0 кВт
Номинальное число оборотов	2.700,0 1/мин

Электрика

Рабочий диапазон дистанционного управления, макс.	20,0 м

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Доступные двигатели

Kohler KDW 1003E527A

Охлаждение	Водяное охлаждение
Тип двигателя	Дизельный двигатель
Процесс сгорания	Четырехтактный
Цилиндры	3
Рабочий объем	1.028 см3
Тип топлива	Дизельное EN 590
Расход топлива	3,30 Литер
Объем бака	11,20 л
Номинальная мощность	160,00 кВт
Номинальное число оборотов	2.700 PL
Производительность	12 кВт
Рабочее число оборотов	2.700 PL
Норма (производительность)	ISO 3046-1
Стартер, тип	Электрический стартер
Производитель двигателя	Kohler

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com