



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## G3500G

### Generadores portátiles de la serie G

Soluciones energéticas fiables para un uso exigente

Los generadores de la serie G están diseñados para satisfacer las exigencias de las aplicaciones profesionales, ofreciendo una carga de arranque elevada, una gran potencia de salida, durabilidad y rentabilidad. Estos generadores cuentan con un potente sistema de filtración de aire y un depósito de combustible de gran tamaño, lo que garantiza un funcionamiento más prolongado y una mayor fiabilidad. Gracias a su estructura robusta, la serie G está diseñada para soportar entornos adversos y un uso continuo.

### Aspectos destacados

- Armazón de protección robusto
- Depósito grande con tiempos de marcha prolongados
- Motor Loncin fiable
- Regulación automática de la tensión (AVR)
- Dimensiones compactas

### Ficha técnica

#### ■ Datos mecánicos

Longitud	590,0 mm
Anchura	475,0 mm
Altura	467,0 mm
Peso en vacío	47,0 kg

#### ■ Generador eléctrico

Clase de aislamiento	• A
Corriente de salida 1~	13,0 A
Frecuencia de salida	50,0 hz
Factor de potencia 1~	1,0 cos $\varphi$
Número de revoluciones nominal	3.000,0 1/min
Fases	1,0 ~
Especificación generador	• AVR con escobillas
Voltaje 1~	230,0 V
Potencia max.	3.300,0 W
Potencia permanente	3.000,0 W

#### ■ Motor de combustión interna

Capacidad del depósito	18,0 l
------------------------	--------

#### ■ Parámetros medio ambiente

Clase de protección	• IP23
Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	96,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA (norma)	• 2000/14/EG

#### ■ Sistema eléctrico

Fusible automático AC	13,0 A
Tensiones disponibles 1~	230,0 V
Interruptor marcha/parada	• Unipolar
Clase de ejecución	• G1
Modelo de toma de corriente	• CEE7/3 (Typ F) 2P 16A 250V, IP44 1~

#### ■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Consumo de combustible (50 % Carga principal)	1,4 L/H
Tiempo de ejecución (50 % Carga principal)	11,0 hora