



FUH35/2/42

Przenośne przetwornice częstotliwości

Niezawodna wydajność przy niewielkiej
masie

Seria FUH obejmuje lekkie kompaktowe przetwornice częstotliwości do obróbki betonu o niezwykle niezawodnej i stabilnej wydajności, również w przypadku pracy ciągłej. Dzięki użyciu technologii wysokiej częstotliwości są one znacznie lżejsze niż przetwornice elektroniczne i dlatego ich transportowanie jest wyjątkowo wygodne. Są całkowicie bezobsługowe i nadają się do pracy z wibratorami pogrążalnymi i przyczepnymi.

Opis produktu

- Kompaktowe rozmiary, niewielki ciężar

Dane techniczne

■ wydajność elektryczna

Prąd znamionowy	9,50 A
Napięcie znamionowe	230,0 V
Częstotliwość znamionowa	50,0 - 60,0 Hz
Moc znamionowa [P]	2,20 kW
Prąd wyjściowy	35,0 A
Napięcie wyjściowe	42,0 V
Częstotliwość wyjściowa	200,0 Hz
Fazy	1,0 ~
Fazy wyjściowe	3,0 ~
Moc znamionowa na wyjściu [P – moc czynna]	2,0 kW

■ dane mechaniczne

Długość	598,0 mm
---------	----------

Szerokość	303,0 mm
Wysokość	362,0 mm
Ciężar	15,00 kg

■ Charakterystyka środowiskowa

Klasa ochrony	• II / izolacja ochronna
Stopień ochrony	• IP54

■ Układ elektryczny

Przełącznik wł./wył.	• tak
Wskaźnik pracy	• tak
Regulacja częstotliwości	• nie
Długość kabla	2,2 m
Typ wtyczki	• CEE 7/17
Gniazda typ	• CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Liczba gniazd	2,0