5065e

Chargeuses sur pneus

La chargeuse sur pneus zéro émission

La chargeuse sur pneus électrique 5065e est équipée d'une batterie lithium-ions de 96 V qui permet jusqu'à 4 heures d'autonomie sans recharge. La chargeuse sur pneus propose en outre des dimensions compactes et une charge utile de gerbage de 1 750 kg. Avec la chargeuse entièrement électrique 5065e, dites adieu aux restrictions d'émissions de CO2, aux limites de particules ou aux niveaux sonores maximaux dans votre travail au quotidien. La 5065e fonctionne sans émissions locales, ce qui est bénéfique pour l'environnement et l'utilisateur, mais elle marque aussi des points en matière d'efficacité et de rentabilité.

Technologie de batterie : Puissante batterie lithium-ions de 96 V d'une capacité de 37,5 kWh

Émissions de gaz d'échappement : aucune émission locale de gaz d'échappement et un niveau sonore nettement réduit

Recharge : Chargeur intégré avec jusqu'à 9 kW permettant une recharge rapide

Charge de basculement du godet : Dimensions compactes avec une charge de basculement du godet de 2 800 kg

Coûts d'exploitation: Faibles coûts d'entretien par rapport à une propulsion diesel classique

Caractéristiques techniques

Moteur électrique

Transmission du moteur	23,2 kW
Moteur système hydraulique de travail	25,2 kW

Poids

Capacité du godet (godet standard)	0,65 m³
Poid de fonctionnement	3.855 - 4.160 kg
Charge utile (S=1,25)	1.750 kg
Force de levage (max.)	32,8 kN
Charge de basculement (godet standard)	2.800 kg

Capacité

Capacité du réseau d'huile hydraulique	40 l

Transmission

Vitesse d'avancement standard	0-20 km/h

Système hydraulique

Débit du système hydraulique de travail (max.)	54,5 l/min

Cinématique

Type de cinématique	P-Kinematik

Direction

Angle de braquage max.	38 degré

Valeurs des caractéristiques du bruit

Niveau de puissance acoustique garanti LwA (cabine)	87 dB (A)
Niveau de puissance acoustique mesuré LwA	84,7 dB (A)
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur	71 dB (A)

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Kramer-Werke GmbH | www.kramer.de

Dimensions



A1	Longueur totale avec équipement standard	5.110 mm
A2	Longueur totale avec équipement standard: installation de chargement prolongée	5.350 mm
B1	Empattement au centre	1.850 mm
C1	Déport arrière	1.235 mm
D3	Hauteur avec cabine	2.380 mm
D5	Hauteur cabine avec grille de protection	2.450 mm
D10	Hauteur totale de la cabine avec gyrophare	2.570 mm
E1	Hauteur max. à l'axe du godet	3.017 mm
E2	Hauteur max. Axe du godet Installation de chargement prolongée	3.280 mm
F1	Hauteur de franchissement	2.850 mm
F2	Hauteur de franchissement Installation de chargement prolongée	3.080 mm
G1	Hauteur de déversement	2.320 mm
G2	Hauteur de déversement Installation de chargement prolongée	2.590 mm
H1	Portée de déversement	330 mm
H2	Dumping width Installation de chargement prolongée	420 mm
I1	Profondeur de décapage	110 mm
J1	Largeur totale	1.720 mm
J2	Largeur des chenilles	1.284 mm
K1	Garde au sol	265 mm
L1	Rayon de braquage au bord extérieur des roues	2.505 mm
M1	Angle de braquage max.	38 °
M2	Angle d'oscillation	16 °
N1	Angle de déversement à hauteur de levage max.	42 °
O1	Angle de deversement au sol	48 °
P1	Distance centre essieu avant - extrémité des dents	1.840 mm
Q1	Largeur de godet	1.650 mm
R1	Hauteur de gerbage	2.800 mm

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Kramer-Werke GmbH | www.kramer.de

Équipement de série

Cabine

- Cabine avec système de chauffage de la lunette arrière
- Joystick à commande mécanique, molette de sélection du sens de marche
- 3. circuit hydraulique avec fonctionnement longue durée(réglage proportionnel du débit d'huile via un potentiomètre rotatif)
- 3. Circuit hydraulique proportionnel sur le joystick
- Commutateurs identifiés par code à couleurs pour les fonctions électriques, hydrauliques, de conduite et de sécurité
- Siège conducteur à suspension mécanique avec revêtement en similicuir (MSG20), ceinture de sécurité à enrouleur, adaptation au poids, réglage du dossier et ajustement longitudinal
- Prise 12 V
- Éclairage pour circulation sur voie publique
- Phare de travail 4x LED Basic (1000 Lumen)

Transmission

- Chargeur embarqué jusqu'à 9 kW (AC)
- Batterie Li-Ion 37,5 kWh 96V (livrée sans câble de recharge)
- Mode ECO

Transmission de la puissance

- Pédale de frein/inching combinée
- Blocage de différentiel à 100 % enclenchable sur l'essieu avant
- Frein de stationnement : frein mécanique à ressort avec dispositif de desserrage électromagnétique
- Frein de service : Frein à disque actionné avec une pédale à assistance hydrostatique
- Conduite de lubrification pour axe de balancier

Système hydraulique de travail et de direction

- Direction hydraulique quatre roues directrices avec système de direction d'urgence
- Décompression du 3e circuit hydraulique
- Lubrification de l'axe d'oscillation
- Radiateur d'huile hydraulique

Cinématique

- Cinématique parallèle
- Dispositif d'attache rapide hydraulique

Documentation

- Manuel d'utilisateur, carnet d'entretien

Options

Poste de conduite & Cabine

- Chauffage standard + tapis chauffant
- Pack préchauffage (préchauffage cabine + huile hydraulique)
  - comprend :
    - Préchauffage de la cabine
    - Préchauffage de l'huile hydraulique
- Siège du conducteur : MSG20 Tissu-méc. ressort dossier haut
- Siège du conducteur : MSG75GL/521 + air+chauffage
- Compartiment à documents
- Préparation de la radio ;
- Radio BT DAB+ avec dispositif mains libres

Éclairage

- Éclairage LED conforme au code de la route allemand (StVZO) LED ;
- Gyrophare LED
- Pack de phares de travail Performance (Hella Ultra Beam 2000 lumens)
  - comprend :
    - Phares de travail avant 2x LED Performance
    - Phares de travail arrière 2x LED Performance
      ;

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Kramer-Werke GmbH | www.kramer.de

Homologation conduite sur route

- Confirmation des données (ABE) pour machine de travail automotrice (série)*
- Éclairage et support de plaque minéralogique
  - comprend :
    - Éclairage de plaque minéralogique ;
    - Supports de plaque minéralogique à l'avant et à l'arrière
- Feu de position (réflecteurs pour godet spécial)

*Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Slovaquie, République tchèque, Suisse, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie

Transmission & Essieux

- Inversion du mode de direction Quatre roues directrices / Direction essieu avant
- Conduite lente

Pneumatiques

- 12.0-18 Alliance A-317 ET 38
- 340/80 R18 Michelin BIBLOAD ET 25
- 365/70 R18 Alliance 608 ET 25
- 340/80 R18 Alliance 580 ET 38
- 340/80 R18 Alliance 550 ET 25
- Trelleborg 340/80R18 TH500 ET+25

Bras chargeur & attache rapide

- Dispositif d'attache rapide hydraulique, système Kramer HV/WL - C
- Bras chargeur d'amortissement des vibrations - Stabilisateur de charge automatique
- Position flottante du boîtier de commande
- Système de chargement hauteur de levage accrue ;
- Dispositif d'attache rapide hydraulique, système Kramer HV/WL - C Smart Attach
- Dispositif d'attache rapide hydraulique, système EURO HV (les caractéristiques techniques et les outils portés disponibles diffèrent)
  - Non disponible avec :
    - Crochet de levage
- Crochet de levage

Système hydraulique

- Refroidisseur d'huile
- Pack préchauffage (huile hydraulique + préchauffage cabine)
  - comprend :
    - Préchauffage de l'huile hydraulique
    - Préchauffage de la cabine
- Remplissage du système hydraulique avec huile hydraulique écologique et biodégradable

Hydraulique à l'avant

- Conduite de retour avant Retour sans pression + huile de fuite

Système électrique

- Prise de courant avant 7 pôles (2 positions de commutation)
- Prise arrière 7 pôles
- Prise arrière 13 pôles
- Activation de la charge Interrupteur d'autorisation de la charge Chargeur de batterie
- Activation de la charge ; Interrupteur de validation de la charge verrouillable Chargeur de batterie (série)
- Accessoires de recharge - Fiche CEE, 5 pôles 400V/16A (rouge)
- Accessoires de recharge - Fiche CEE, 3 pôles 230V/16A (bleu)
- Accessoires de recharge - Fiche secteur SchuKo 230V/16A
- Accessoires de recharge - type 2 (IEC 62196)
- Accessoires de recharge EU - Kit universel ;
  ;

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Kramer-Werke GmbH | www.kramer.de

Options de sécurité

- Clapets de sécurité de rupture de flexibles sur les vérins de levage et de cavage
- Avertisseur de marche arrière / signal de marche
- Signal de marche en marche avant
- Dispositif anti-démarrage (intégré à la clé de contact)
  - Non disponible avec :
    - EquipCare + Dual ID
- EquipCare + Dual ID
- Bandes de signalisation rouge/blanc (selon la norme DIN 30710)
- Extincteur (2 kg)
- Dispositif de sécurité du vérin de levage
- Grille de protection FOPS niveau 2
- Ceinture de sécurité orange
  - Non disponible avec :
    - Siège conducteur à suspension pneumatique avec soutien lombaire (MSG75GL/ 521)
- Surveillance des ceintures Avertisseur de ceinture de sécurité
  - Non disponible avec :
    - Siège conducteur à suspension pneumatique avec soutien lombaire (MSG75GL/ 521)

Peinture

- Peinture spéciale unicolore RAL (les parties grises ne sont pas incluses)*
- Utilisation de véhicules Milieux agressifs (utilisation de sel et d'engrais)

* ; Nous nous réservons le droit de refuser les peintures qui présentent des similitudes avec des couleurs protégées ou des combinaisons de couleurs d'autres fabricants !

Divers

- Système de graissage centralisé automatique
- Barre de graissage centrale

Dispositifs d’attelage

En combinaison avec un dispositif d'attelage (pas d'attelage de manœuvre) ; il faut toujours choisir une prise arrière.

- Crochet d’attelage pour manœuvres*
- Dispositif d'attelage automatique
- Dispositif d'attelage à boule K50

* Le dispositif d'attelage pour manœuvres/à boule/automatique ne peut être monté sur le véhicule qu'indépendamment l'un de l'autre.
;

Extensions de garantie

- Garantie Sécurité 24 (2000 h)
- Garantie Sécurité 36 (3000 h)

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Kramer-Werke GmbH | www.kramer.de