



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

PSA2-1503L

Погружной насос

Производительные и абсолютно надежные агрегаты для осушения стройплощадки.

Независимо от объема работ, однофазные погружные насосы Wacker Neuson обеспечивают универсальность и долговечность, необходимые подрядчикам для легкой откачки воды на месте использования.

Преимущества

- Разнообразие моделей
- Опциональный штекер защиты двигателя для насосов трехфазного тока
- Надежная защита от утечки воды
- Превосходная герметизация подкапотного пространства посредством расположенного внутри двойного контактного уплотнительного кольца из карбида кремния в масляной ванне
- Маслораспределитель для надежной смазки в любом положении
- Защита от сухого хода
- Стальная втулка уменьшает износ вала

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	3,30 ампер
Номинальное напряжение	400,0 В
Номинальная частота	50,0 Гц
Фазы	3,0 ~

■ механические рабочие характеристики

Производительность, макс.	420,0 л/мин
Твердое вещество-диаметр, макс.	8,5 мм
Высота напора, макс.	20,0 м

■ механические данные

Длина	240,0 мм
-------	----------

Ширина	240,0 мм
Высота	486,0 мм
Рабочий вес	22,0 кг
Диаметр впускного/напорного соединения	50,0 мм

■ Электродвигатель

Номинальное число оборотов	2.870,0 1/мин
----------------------------	---------------

■ Электрика

Длинный кабель	20,0 м
Поперечное сечение провода	1,5 мм ²