



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



CB250, 1 Phasen Input Charging Box

Powerbanka pre stavenisko

Lítiovo-iónový akumulátor CB250 je powerbankou pre stavenisko. Ako dočasný, flexibilný napájací zdroj zásobuje Charging Box celé stavenisko prúdom bez emisií hluku a výfukových plynov. Vďaka vysokej mobilite sa dá zásobník energie flexibilne prepraviť na príslušné miesto nasadenia a použiť tam na rôzne účely, ako napríklad na nabíjanie akumulátorových strojov alebo na zachytenie špičiek zataženia.

Najdôležitejšie informácie

- Dva prevádzkové režimy
- Rôzne zásuvky
- Jednoduchý proces spúšťania

Technické údaje

■ Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	16,00 A
Menovité napätie	230,0 V
Menovitá frekvencia	50,0 Hz
Menovitý výkon [P]	45,00 kW
Menovitý výkon [S]	50,00 kVA
Výstupný prúd	32,0 A
Počet fáz	3,0 ~

■ Mechanické údaje

Dĺžka	1.480,0 mm
Šírka	820,0 mm
Výška	1.105,0 mm
Hmotnosť	680,00 KG

■ Environmentálne parametre

Trieda ochrany	II / ochranná izolácia
----------------	------------------------

Druh krytia	IP54
-------------	------

■ Elektriķa

Chladiaci systém	Luftkühlung
Ukazovateľ stavu nabitia	Áno
Integrovaný BMS	Áno
Vybíjací prúd max.	70,0 A
Nabíjací prúd max.	16,0 A
Hlavný spínač	áno
Indikačné prístroje	Ukazovateľ stavu nabitia
Typ zástrčky	IEC 60320-C14
Typ zásuvky	CEE 400V 16A 3~
Počet zásuviek	3,0
Využitelná energia	24.500,0 Wh
Chémia článku	LMO