



FHN70/6/42s

Переносные преобразователи частоты

Надежная мощность при небольшом весе

Линейка FHN предлагает компактные легкие преобразователи частоты для переработки бетона с очень надежной и стабильной мощностью даже при длительном использовании. Благодаря использованию высокочастотной технологии они значительно легче электронных преобразователей и поэтому отличаются особенно комфортной транспортировкой. Они совершенно не нуждаются в техническом обслуживании и подходят для эксплуатации глубинных и внешних вибраторов.

Преимущества

- Регулировка частоты
- Компактные габариты, низкий вес

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	16,00 ампер
Номинальное напряжение	230,0 В
Номинальная частота	50,0 - 60,0 Гц
Номинальная мощность [P]	3,70 кВт
Выходной ток	58,0 ампер
Выходное напряжение	0,0 - 42,0 В
Выходная частота	0,0 - 200,0 Гц
Фазы	1,0 ~
Выходные фазы	3,0 ~
Номинальная выходная мощность [P – эффективная мощность]	0,0 - 3,4 кВт

■ механические данные

Длина	598,0 мм
-------	----------

Ширина	303,0 мм
Высота	562,0 мм
Вес	27,00 кг

■ Данные по экологии

Класс защиты	II / защитная изоляция
Степень защиты	IP54

■ Электрика

Выключатель вкл./выкл.	Да
Индикатор рабочего состояния	Да
Регулировка частоты	Да
Длинный кабель	2,2 м
Тип разъема	CEE 7/17
Тип розетки	CEE 3P 32 A 4H 50 В 100-200 Гц
Количество розеток	6,0