



E3000

Calefactor hidrónico

Calefactor hidrónico de doble bobina para los trabajos más exigentes.

Diseñado para un rendimiento fiable y unos arranques sin problemas para hasta 140 horas de funcionamiento, el E3000 proporciona el máximo caudal y garantiza un suministro de calor constante para aplicaciones de descongelación y curado. El E3000 descongela o cura hasta 557 sq. m Junto con sus accesorios, este calefactor es capaz de curar hasta 1672 sq. m o proporcionar 49703 sq. m de calor seco con una eficiencia del 83 %, la más alta de la industria.

Aspectos destacados

- Positive displacement pump
- Two Hose Reels

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Corriente nominal	20,00 A
Tensión nominal	120,0 V
■ Datos mecánicos	
Longitud	181,1 "
Eje de peso bruto	5.079,5 lb
Anchura	90,6 "
Altura	94,5 "
Peso de servicio	8.285,0 lb
Peso en vacío	6.810,1 lb
Peso total permitido	8.285,0 lb
Punto de izaje - Número	0,0
Longitud manguera	2.998,7 Pie

■ Motor de combustión interna

Refrigeración	Refrigeración por agua
Modelo de motor	Motor diésel
No. de cilindros	3,0
Cilindrada	62,7 Pulg.3
Equipamiento	Filtro de combustible
Revoluciones de funcionamiento	1.800,0 1/min
Fabricante del motor	Kohler

■ Parámetros medio ambiente

Rango de temperatura de funcionamiento	100 - 180 °F
--	--------------

■ Sistema eléctrico

Termostato	Digital
------------	---------

■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Cantidad de aceite	1,004 gln eu
Especificación combustible	Diesel para el invierno
Tiempo de ejecución (75 % Carga principal)	108,0 hora
Capacidad del depósito	230,1 gln eu
Capacidad útil del depósito	221,9 gln eu
Consumo combustible no genset	2,7 GPH US
Consumo con genset	3,4 GPH US
Tiempo transitorio (100 %)	81,0 hora
■ Chasis de ancho	
Freno	Freno eléctrico
Peso de la lengüeta min.	809,1 lb

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Peso de la lengüeta max.	1.089,1 lb
Neumáticos	225/75R15 D

■ Transporte y almacenamiento

Peso de transporte (con tráiler)	6.810,1 lb
----------------------------------	------------