



## PS2 500

### Bomba Submersa, Bomba Submersível

Estas bombas submersíveis monofásicas de alto desempenho são ideais para locais de operação que precisem de bombeamento de água rápido, fiável e em baixo nível.

A bomba pode dar partida em níveis baixos de água quando é aspirada pela porta de descarga. Não importa se o trabalho é grande ou pequeno. As bombas submersíveis Wacker Neuson oferecem a versatilidade e a durabilidade de que os empreiteiros necessitam para uma drenagem ligeira. Adequadas para a maioria das saídas, estas bombas oferecem grandes características de bombeamento por pequenos investimentos em bombas.

## Destaques

- Descarga superior para funcionamento contínuo e arrefecimento do motor
- A proteção térmica incorporada evita danos no motor
- Cabo de alimentação resistente com alívio de tensão
- Vedações mecânicas resistentes
- Design leve e compacto
- A proteção térmica incorporada evita danos no motor
- Vedações mecânicas resistentes

## Dados técnicos

### ■ mecânica Especificações de performance

Caudal de entrega máx.	236,0 l/min
Diâmetro dos sólidos máx.	6,0 milímetro
Altura de entrega máx.	12,0 m

### ■ mecânica Especificação

Comprimento	186,0 milímetro
Largura	186,0 milímetro
Altura	304,0 milímetro
Peso operacional	9,5 kg

### ■ Motor elétrico

Potência nominal	0,48 kW
------------------	---------

Corrente nominal	6,1 A
Tensão nominal	110,0 V
Frequência nominal	60,0 Hz
Rotação nominal	3.270,0 1 minu

### ■ Sistema elétrico

Comprimento do cabo	10,0 m
---------------------	--------

### ■ Transporte e armazenamento

Comprimento para transporte	349,0 milímetro
Largura para transporte	248,0 milímetro
Altura para transporte	229,0 milímetro
Peso de transporte	12,7 kg