

APU3340e

Zagęszczarka dwukierunkowa z napędem akumulatorowym

Nie wymagająca konserwacji i wydajna dzięki bezpośredniemu napędowi DireX

Seria APU to technologiczny kamień milowy: Jako pierwsze na świecie dwukierunkowe zagęszczarki z bezpośrednim napędem DireX akumulatorowe zagęszczarki serii APU są szczególnie wydajne i nie wymagają konserwacji. Bezemisyjny napęd i niewielka wysokość całkowita sprawiają, że jest to idealne urządzenie do zagęszczania do obudowy wykopów. Seria APU jest wyposażona we wspaniałe właściwości jezdne na podłożu oraz asfalcie i zapewnia wysoki komfort obsługi, na przykład dzięki solidnemu, wbudowanemu zestawowi kół i płynnie regulowanej prędkości jazdy do przodu i do tyłu.

Opis produktu

- Rozruch naciśnięciem przycisku
- Brak emisji spalin
- Najmniejsza wysokość konstrukcji
- Wszechstronna ochrona dzięki stalowej osłonie
- Wydajny system napędowy DireX
- System akumulatorowy BatteryOne
- Dyszel
- Intuicyjny uchwyt prowadzący z bezstopniowo regulowaną prędkością
- Zintegrowane koła

Dane techniczne

dane wydajności mechanicznej

Siła odśrodkowa	33 kN
Wydajność powierzchniowa	480,0 m²/h
Posuw do przodu	20,0 m/min
Zdolność pokonywania wzniesień	48,0 %
Standardowa płyta dodatkowa	bez płyty dodatkowej

dane mechaniczne

Długość płyty dolnej	703,0 mm
Szerokość	400,0 mm
Szeroka płyty dolnej	400,0 mm
Wysokość	1.188,0 mm
Wysokość ramy ochronnej	618,0 mm
Grubość płyty dolnej	10,0 mm
Ciężar	217,00 kg
Wysokość	618,0 mm

Charakterystyka środowiskowa

Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość)	2,5 m/s²
Próg brzęczenia HAV (norma)	EN 500-4

Układ elektryczny

BOB10 Czas pracy	23,0 min
BOB14 Czas pracy	30,0 min

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com