



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## FUE-M/S 85A 4CEE-32A

### Taşınabilir frekans dönüştürücüler

Hafif, sağlam ve yüksek performans

FUE serisi frekans konvertörleri, hafif ve kompakt ölçülerdedir. Alüminyumdan kasası ile kullanılması çok rahattır. Yüksek kalitedeki elektronik bileşenleri ve aktif soğutma sistemi sayesinde aralıksız çalışmalarda dahi azami performans sağlarlar Akıllı yük ve voltaj yönetimi; dalgalı şebeke giriş voltajını ve yanlış boyutlandırılmış kablolar veya bağlı vibratörlerin farklı yük çekişinden kaynaklanabilecek sorunları telafi eder.

### Öne çıkanlar

- Akıllı yük ve gerilim yönetimi

### Teknik bilgiler

#### ■ elektriksel güç bilgileri

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Nominal akım    | 13,70 A         |
| Nominal gerilim | 400,0 - 415,0 V |
| Nominal frekans | 50,0 - 60,0 Hz  |
| Çıkış akımı     | 85,0 A          |
| Çıkış gerilimi  | 42,0 V          |
| Faz             | 3,0 ~           |
| Çıkış fazı      | 3,0 ~           |

#### ■ mekanik bilgiler

|           |          |
|-----------|----------|
| Uzunluk   | 500,0 mm |
| Genişlik  | 500,0 mm |
| Yükseklik | 550,0 mm |

Ağırlık 42,00 kg

#### ■ Çevre karakteristik verileri

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Koruma sınıfı | I / Koruyucu topraklama |
| Koruma sınıfı | IP44                    |

#### ■ Elektrik

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Açık/Kapalı şalteri    | evet                        |
| Çalışırılık göstergesi | Evet                        |
| Frekans ayarı          | Evet                        |
| Kablo uzunluğu         | 2,5 m                       |
| Fiş türü               | CEE fiş 5P 16A 400V 6H      |
| Priz tipi              | CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz |
| Priz sayısı            | 4,0                         |