



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BS60-2plus 11in CN

Plus 系列二冲程冲击夯

出色的组合搭配：Plus 系列振动冲击夯

威克诺森的二冲程冲击夯长期以来一直是建筑行业的标杆。它们坚固耐用，可耐受各种使用条件，经过精心研发实现高生产效率、性能和使用寿命。这些二冲程冲击夯具有出色的压实性能和操作舒适性，每天都令人赞叹。它们采用威克诺森内部研发的 WM80 发动机驱动，其催化转化器的排放值远低于排放标准。Plus 系列振动冲击夯配有单独的机油润滑系统，可始终自动确保出色的燃油混合比。

亮点

- 独立的超大机油箱
- 智能化、电子式机油缺失自动关机系统（2Plus 振动冲击夯）
- 自动空转关机
- 优化启动和运行性能
- 单独调整每个化油器
- 优化的散热管理
- 二冲程发动机
- 启动、空转和停止操作只使用一个操纵杆
- 大冲程，高冲击力
- 前行速度快
- 四重空气过滤器（旋风过滤器、纸过滤器和二重泡沫过滤器）

技术参数

■ 机械性能数据

冲击速率	687,0 1分钟
压实效率	164,0 平方米/小时
前行	9,8 米/分钟
冲击力	18,0 千牛

■ 机械数据

长度	673,0 mm
压实底板长度	340,0 mm
宽度	343,0 mm
压实底板宽度	280,0 mm
高度	965,0 mm
重量	66,00 千克
工作重量	66,0 千克

冲击底板上的行程 65,0 mm

■ 环境数据

工作温度范围	-10 - 40 °C
声功率 LWA, 保证值	108,0 分贝 (A)
声功率 LWA (标准)	EN 500-4
HAV 总水平 (总值)	8,7 米/二次方秒
HAV 总水平 (标准)	EN 500-4

■ 电气系统

显示设备	运行计时器
控件	关机按钮

■ 燃料

机油规格	SAE 10W-40
机油量	0,900 升