

LE CONCENTRÉ DE PUISSANCE COMPACT KT316 AVEC SYSTÈME DE PESÉE DYNAMIQUE INTÉGRÉ

NOUVEAU



on the safe side
KRAMER



KRAMER
on the safe side



CHARGEUSES SUR PNEUS



CHARGEUSES TÉLESCOPIQUES



CHARIOTS TÉLESCOPIQUES



KA.EMEA.10415.V01.FR

11/2024 FR

DONNÉES TECHNIQUES

KT316 CHARIOT TÉLESCOPIQUE

Hauteur de gerbage max. [m]	5,83
Charge utile max. [kg]	3 100
Charge utile à hauteur de gerbage max. [kg]	3 100
Puissance du moteur max. [kW/ch]	82 / 112
Largeur totale [m]	2,09
Hauteur totale [m]	2,15
Poids en ordre de marche [kg]	5 200 - 5 900

Kramer-Werke GmbH
Wacker Neuson Straße 1
88630 Pfullendorf
Allemagne

info@kramer.de
www.kramer.de



SCANNER MAINTENANT

Vers la recherche de
concessionnaires Kramer
www.kramer.de/dealerlocator

LE CHARIOT TÉLESCOPIQUE KT316

LES POINTS FORTS DE LA MACHINE EN UN COUP D'ŒIL

Avec la combinaison de dimensions extérieures compactes et d'une charge utile et d'une puissance moteur élevées, le KT316 représente le concentré de puissance compact dans le portefeuille Kramer. Le chargeur télescopique soulève jusqu'à 3 100 kg à une hauteur de chargement maximale de 5,83 m. Le moteur Deutz d'une puissance maximale de 112CV assure une grande agilité et des performances élevées de la machine.



DIMENSIONS COMPACTES

hauteur de 2,15 m et largeur de 2,09 m

FORTE PUISSANCE DE CHARGE

Charge utile continue de 3 100 kg jusqu'à une hauteur d'empilage maximale de 5,83 m

MOTORISATION PUISSANTE

Moteur Deutz 2,9 l avec max. 112 CV

VASTE ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

40 km/h, ventilateur réversible avec fonction automatique et quatre modes de direction avec synchronisation automatique

LE SYSTÈME DE PESÉE DYNAMIQUE INTÉGRÉ

Avec le chargeur télescopique KT316, Kramer introduit un système de pesage dynamique en exclusivité départ usine. Celui-ci permet de peser différentes marchandises indépendamment de l'équipement, du centre de gravité de la charge et de la position de l'installation de chargement. L'intégration complète dans le concept de commande de la machine permet une utilisation simple et intuitive. Des fonctionnalités telles que l'indication de la valeur cible, la fonction de totalisation et de comptage offrent une valeur ajoutée supplémentaire.



INNOVATION
AWARD

EnergyDecentral

GOLD MEDAL

LES AVANTAGES APERÇU DU SYSTÈME DE PESÉE

- Utilisation **intuitive** grâce à l'intégration complète dans le concept de commande de la machine
- Utilisation **simple**, même pour les conducteurs changeants, grâce au pesage dynamique indépendant du centre de gravité de la charge, de l'accessoire utilisé et de la position de l'installation de chargement
- Pesée **rapide** en cours de route sans s'arrêter
- Travailler **en toute sécurité** en évitant de surcharger les remorques et les machines
- Prélèvement **exact** de la quantité de fourrage dans le silo, évite les déplacements inutiles et le surplus de fourrage dissous
- Des fonctions **intelligentes** telles que la totalisation des pesées, l'indication de valeurs cibles et la fonction de comptage avec automatisme allègent encore la tâche du conducteur