

RD18-100c

Rodillo tándem

Compacto y maniobrable

El RD18 es un rodillo compacto y especialmente maniobrable de la categoría de {1,8-t} {1,98 tn.sh.}. Gracias a su unión articulada de 3 puntos, junto con un tambor de gran diámetro, logra un rendimiento de compactación uniforme y una superficie de asfalto de alta calidad. El usuario se beneficia de una plataforma de trabajo cómoda y un funcionamiento intuitivo. Una característica especial del RD18 es la fijación unilateral del tambor desplazada, que permite una compactación precisa en ambos lados muy cerca de los bordes y las paredes.

Aspectos destacados

- Rodillo combinado: eje trasero con neumáticos de caucho
- Plataforma de trabajo ergonómica
- Fijación unilateral desplazada del tambor
- Concepto de funcionamiento uniforme
- Gran campo de visión, diseño compacto

Ficha técnica

Datos de rendimiento mecánicos

Capacidad de ascenso	30,0 %
Capacidad de ascenso máx. (sin vibración)	40,0 %
Velocidad de desplazamiento	0,0 - 6,8 m/H
Carga lineal estática (delante)	45,51 lb/in
Carga lineal con vibración Nivel I (delante)	165,73 lb/in
Carga lineal con vibración Nivel II (delante)	125,28 lb/in
Fuerza de compactación Nivel I (delante)	6.519 lbf
Fuerza de compactación Nivel II (delante)	4.946 lbf
Frecuencia de vibración Nivel I (delante)	61,0 hz
Frecuencia de vibración Nivel II (delante)	48,0 hz
Amplitud Nivel I (delante)	0,0150 in
Amplitud Nivel II (delante)	0,0150 in
Fuerza centrífuga Nivel I (delante)	3.822 lbf
Fuerza centrífuga Nivel II (delante)	2.473 lbf

Datos mecánicos

Longitud	90,9 in
Anchura	40,9 in
Peso de servicio	3.615,6 lb
Peso en vacío	3.306,9 lb
Peso total permitido	3.725,8 lb
Ancho de trabajo	40,9 in
Radio de giro interior	83,9 in
Peso de servicio con ROPS	3.615,6 lb
Distancia entre ejes	61,4 in
Peso funcionamiento máx.	3.836,05 lb
Altura total con ROPS	87,0 in
Peso vacío con ROPS	3.306,9 lb
Radio de giro exterior	124,6 in

Motor de combustión interna

Cilindrada	68,5 Pulg.3
Potencia nominal	21,9 hp
Número de revoluciones nominal	2.600,0 1/min
Norma (potencia nominal)	ISO 14396
Tensión de la batería arranque	12,0 V
Capacidad de la batería (valor nominal)	70,0 Ah
Fabricante del motor	Kubota
Denominación del motor	D1105-E4B

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Parámetros medio ambiente

Nivel de presión acústica LpA	84,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA, medida	103,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	104,0 dB(A)
Postratamiento de gases de escape	No
Catalizador	No
Particle filter	No

Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Capacidad del depósito de agua	18,5 gln eu
Capacidad del depósito	8,7 gln eu

Chasis de ancho

Ángulo de péndulo +/-	8,0 °
Ancho sobre neumáticos (detrás)	39,4 in
Numero de llantas (detrás)	4,0
Tamaño de la rueda (detrás)	205/60-R17
Carga rueda neumático (detrás)	460,2 lb

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com