



GDS5500G

Портативный генератор с дизельным двигателем

Экономичный дизель для непрерывного энергоснабжения

Дизельный генератор предназначен для работы в тяжелых условиях, обеспечивая надежное энергоснабжение даже в самых сложных условиях. Известный своей топливной экономичностью и долговечностью, он может работать в течение длительного времени, что делает его идеальным для промышленного и коммерческого применения. Благодаря прочной конструкции он способен выдерживать длительную эксплуатацию и требует минимального обслуживания. Дизельный генератор может стать экономичным решением для долгосрочных потребностей в электроэнергии.

Преимущества

- Дизельный двигатель для высокой производительности
- Большой бак, обеспечивающий длительное время работы
- Прочная защитная рама
- Компактные размеры

Технические характеристики

■ механические данные

Длина 685,0 мм

Ширина 520,0 мм

Высота 595,0 мм

Собственный вес 112,0 кг

■ Электрогенератор

Класс изоляции А

Выходной ток 1~ 21,7 ампер

Выходное напряжение 230,0 В

Выходная частота 50,0 Гц

Коэффициент мощности 1~ 1,0 cos φ

Номинальное число оборотов 3.000,0 1/мин

Фазы 1,0 ~

Номинальная мощность 1~ 5,0 кВт

Спецификация генератора AVR со щетками

Выходные напряжения 1~ 230,0 В

Мощность, макс. 5.500,0 Вт

Мощность при длительной нагрузке 5.000,0 Вт

■ Двигатель внутреннего сгорания

Тип двигателя Дизельный двигатель

Объем бака 14,5 л

■ Данные по экологии

Степень защиты IP23

Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный 111,0 дБ (A)

Уровень звуковой мощности LwA (норма) 2000/14/EG

■ Электрика

Защитный автомат, АС 30,0 ампер

Доступные напряжения 1~ 230,0 В

Выключатель вкл./выкл. 1-конт.

Качество исполнения G1

Тип розетки CEE 3Р 32A 250V 6H, IP44 1~

■ Эксплуатационные материалы

Расход топлива (50 % номинальной нагрузки) 1,3 Литер

Время работы (50 % номинальной нагрузки) 11,0 час