



IREN30/042/18

Hochfrequenz-Innenrüttler

Erstklassige Verdichtungsergebnisse im Beton

Produktivität und eine hohe Lebensdauer - das zeichnet die IREN-Reihe von Wacker Neuson aus. Die Hochfrequenz-Innenrüttler überzeugen auch bei harten Einsatzbedingungen im Dauerbetrieb auf ganzer Linie und bieten dabei eine konstant hohe Verdichtungsleistung. Der IREN ist in vielen verschiedenen Varianten verfügbar.

Highlights

- Drehzahlstabilisierter durchzugsstarker Elektromotor
- Made in Germany
- Robustes Design

Technische Daten

■ Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	3,50 A
Nennspannung	42,0 V
Nennfrequenz	200,0 Hz
Nennleistung [P]	0,20 kW
Phasen	3,0 ~

Gewicht 17,10 kg

Gummiverschlußkappe nein

■ E-Motor

Motortyp Asynchronmotor

■ Umweltkenndaten

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzart IP67

■ Elektrik

Schalter Ein/Aus ja

Integrierter Umformer Nein

Länge Kabel 15,0 m

Steckertyp CEE-Stecker 3P 32A 42V 4H

■ Mechanische Leistungsangaben

Schwingweite an Luft	2,000 mm
Schwingungen	12.000,0 1/min
Schwingungen (Hz)	200,0 Hz

■ Mechanische Angaben

Länge Schutzschauch	18,0 m
---------------------	--------