

DPU 3750Hts

Omkeerbare trilplaat

De beste verdichting op de kleinste ruimte

De lichte omkeerbare trilplaten behoren tot de allrounders voor bestratingswerkzaamheden, de tuin- en landschapsbouw alsmede voor onderhoud aan straten, wegen en parkeerplaatsen. Ze beschikken net als alle trilplaten uit de klassen 25 – 37 kN van Wacker Neuson over een robuust, geïntegreerd wielstel. Daardoor biedt deze apparaatklasse een in de markt unieke mobilitiet op de bouwplaats.

Hoogtepunten

- Compacte afmetingen, hoog vermogen
- Geïntegreerd wielstel
- Robuust en duurzaam

Technische gegevens

mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	37 kN
Grondcapaciteit	720,0 m²/h
Voorloop	24,0 m/min
Stijgvermogen	46,6 %
Trillingen (Hz)	90,0 Hz

mechanische informatie

Lengte basisplaat	703,0 mm
Breedte	500,0 mm
Breedte basisplaat	500,0 mm
Hoogte	1.101,0 mm
Hoogte veiligheidsframe	777,0 mm
Dikte grondplaat	10,0 mm
Bedrijfsgewicht	247,0 kg
Bodemvrijheid	777,0 - 887,0 mm

Verbrandingsmotor

Effectief vermogen	4,2 kW
Nominale motorsnelheid	2.800,0 1/min

Omgevingskenmerken

HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde)	2,5 m/s²
HAV-trillingswaarde (norm)	EN 500-4

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Hatz 1B30-2-310A

Koeling	Luchtkoeling
Motortype	Dieselmotor
Bedrijfsmodus motor	Viertakt
Cilinder	1
Cilindercapaciteit	347 cm³
Brandstof	Diesel EN 590
Brandstofverbruik	0,60 l/h
Tankcapaciteit	5,00 l
Type startmotor	Terugslagstarter
Fabrikant motor	Hatz

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com