



FUH70/4/42s

Przenośne przetwornice częstotliwości

Niezawodna wydajność przy niewielkiej
masie

Seria FUH obejmuje lekkie kompaktowe przetwornice częstotliwości do obróbki betonu o niezwykle niezawodnej i stabilnej wydajności, również w przypadku pracy ciągłej. Dzięki użyciu technologii wysokiej częstotliwości są one znacznie lżejsze niż przetwornice elektroniczne i dlatego ich transportowanie jest wyjątkowo wygodne. Są całkowicie bezobsługowe i nadają się do pracy z wibratorami pogrążalnymi i przyczepnymi.

Opis produktu

- Regulacja częstotliwości
- Kompaktowe rozmiary, niewielki ciężar

Dane techniczne

■ wydajność elektryczna

Prąd znamionowy	16,00 A
Napięcie znamionowe	230,0 V
Częstotliwość znamionowa	50,0 - 60,0 Hz
Moc znamionowa [P]	3,70 kW
Prąd wyjściowy	58,0 A
Napięcie wyjściowe	0,0 - 42,0 V
Częstotliwość wyjściowa	0,0 - 200,0 Hz
Fazy	1,0 ~
Fazy wyjściowe	3,0 ~
Moc znamionowa na wyjściu [P – moc czynna]	0,0 - 3,4 kW

■ dane mechaniczne

Długość	598,0 mm
---------	----------

Szerokość	303,0 mm
Wysokość	462,0 mm
Ciężar	24,00 kg

■ Charakterystyka środowiskowa

Klasa ochrony	II / izolacja ochronna
Stopień ochrony	IP54

■ Układ elektryczny

Przełącznik wł./wyl.	tak
Wskaźnik pracy	tak
Regulacja częstotliwości	tak
Długość kabla	2,2 m
Typ wtyczki	CEE 7/17
Gniazda typ	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Liczba gniazd	4,0