




**WACKER
NEUSON**
all it takes!



IRSE-FU45/230 Laser

Hoogfrequente trilnaalden

Meer comfort bij de betonverdichting

De hoogfrequente trilnaalden uit de IRSE-FU-serie van Wacker Neuson hebben een korte beschermingslang die aan het uiteinde voorzien is van een praktische LowVib-handgreep. De ergonomisch gevormde handgreep met trillingsdemping biedt een hoog bedieningscomfort, vooral bij het verdichten van vloer- en plafondplaten. Net als alle trilnaalden van Wacker Neuson zijn ook de IRSEN- / IRSE-FU-modellen hoogwaardig afgewerkt en voorzien van een groot aantal details.

Hoogtepunten

- Bodyguard
- Handgreep (Low Vib)
- Toerentalstabiele elektromotor met hoge trekkracht
- Schakelaarbehuizing met geïntegreerde frequentieomvormer

Technische gegevens

■ elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	4,80 A
Nominale spanning	220,0 - 240,0 V
Nominale frequentie	50,0 - 60,0 Hz
Nominaal vermogen [P]	0,88 kW
Fase	1,0 ~

■ mechanische vermogensinformatie

Trillingsamplitude in de lucht	2,300 mm
Trillingen	12.000,0 1/min
Trillingen (Hz)	200,0 Hz

■ mechanische informatie

Lengte slang	0,3 m
--------------	-------

Gewicht	14,50 kg
Rubberen kap	• Nee

■ E-motor

Motortype	• Asynchroonmotor
-----------	-------------------

■ Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse	• I / aarding
Beschermingsgraad	• IP67

■ Elektrisch systeem

Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit	• Ja
Geïntegreerde transformator	• Ja
Lengte kabel	15,0 m
Soort stekker	• CEE 7/7 (stekkertype EF)